

彩色pvc防滑条图片及pvc防滑条材料供应商

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 彩色pvc防滑条图片及pvc防滑条材料供应商 |
| 公司名称 | 安徽富晟新材料科技有限公司 |
| 价格 | 6.00/M |
| 规格参数 | 品牌:美硕 证书:ISO90000 产地:南京 |
| 公司地址 | 安徽来安汭河经济开发区长宁路东侧、文安路北侧 |
| 联系电话 | 025-58196288 18761601474 |

产品详情

一、楼梯踏步防滑条安装方法

1.楼梯平面和立面应呈90度,先将楼梯台阶清理干净,在楼梯前缘和楼梯踏步防滑条背面涂上万能胶,等略干后粘合,用橡皮锤锤击一下粘合处,即可。

2.或者在铝合金底座上打孔,用螺丝将楼梯踏步防滑条固定在楼梯面上,最后再表面插上胶条即可。

如搭配专用包角金属扣固定住包角两端,在防止楼梯踏步防滑条收缩及脱落的同时也达到高级美观的效果。

一、楼梯踏步防滑条安装方法

1.楼梯平面和立面应呈90度,先将楼梯台阶清理干净,在楼梯前缘和楼梯踏步防滑条背面涂上万能胶,等略干后粘合,用橡皮锤锤击一下粘合处,即可。

2.或者在铝合金底座上打孔,用螺丝将楼梯踏步防滑条固定在楼梯面上,最后再表面插上胶条即可。

如搭配专用包角金属扣固定住包角两端,在防止楼梯踏步防滑条收缩及脱落的同时也达到高级美观的效果。

1、每次清洗前须对所使用的清洗工具,如:拖把、长柄毛刷、刮水器、吸水机、磨地机等先作清洗,以保证清洗工具在干净的状态下使用,避免地面在清洗时不受二次油污污染。

2、经防滑处理后的地面,需经常清洗,定期(如:厨房需保持每天)采用碱性清洗液或瓷面专用碱性清洁剂与水或温水稀释至1:7--10浓度(油污特重可缩小其配制比例)均匀地泼洒或用平拖湿涂在地面上,然后用长柄毛刷或磨地清洗机进行刷洗。

3、再用清水冲洗干净，最后用干净拖把揩干或刮水器刮干或吸水机吸干。

4、平时要保持拖把在干净状态下使用，用一个塑料箱装半箱水，加入洗衣粉或者洗洁精，每次用后的拖把布取下来后放入其内浸泡20分钟左右后再取出用清水冲净晾干使用，如果部分地面油腻特别大，要定期清洗，防滑效果依旧如初。

由此，防滑效果就会立即显现及保持防滑效果长久且更佳。一次施工终身效果。