

# 犬伤伤口暴露处置中心--伤口清洗机

产品名称	犬伤伤口暴露处置中心--伤口清洗机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	对环境温度要求:5 ~ 40 ，相对湿度要求： 80 % 适用电源:20A以上220V交流电 冲洗时间:大于15min
公司地址	郑州经济技术开发区经北一路16号2号楼综合楼3层
联系电话	17337773193 17337773193

## 产品详情

犬伤伤口暴露处置中心--伤口清洗机是河南煜博生物科技有限公司推出的一款专业设备，旨在为伤口治疗提供zuijia解决方案。该设备具有多项优势，在环境温度、适用电源和冲洗时间方面拥有严格的要求和高标准。

，在环境温度方面，犬伤伤口暴露处置中心--伤口清洗机要求使用环境温度在5 至40 之间。这是因为在低温环境下，需要保证设备的正常运转和伤口清洗的效果，而在高温环境下，需要保持设备的稳定性和耐用性。

，该设备对相对湿度也有要求，要求 80%。相对湿度过高会导致设备的电路受潮、机械部件生锈，从而影响设备的使用寿命和效果。因此，合适的相对湿度不仅可以保证设备的稳定性，还可以提高伤口清洗的效果。

另外，犬伤伤口暴露处置中心--伤口清洗机需要使用20A以上的220V交流电源。使用较高的电源标准可以保证设备的功率充足，从而保障设备的正常运转、稳定性和安全性。此外，采用交流电源还可以更好地适应不同地区的电力供给。

此外，犬伤伤口暴露处置中心--伤口清洗机的冲洗时间也是一个重要指标。该设备的冲洗时间要求大于15分钟。长时间的冲洗可以更彻底地清洁伤口，有效去除污物、细菌和病毒，从而减少感染的风险。，长时间的冲洗还可以促进伤口愈合，加速修复过程。

以河南煜博生物科技有限公司多年的经验和技术研发为基础，犬伤伤口暴露处置中心--伤口清洗机是一种高性能、高效率的设备，能够满足犬伤门诊对于伤口治疗的需求。我们的设备经过严格的质检和测试，确保其符合环境温度、适用电源和冲洗时间等要求。

除以上的几个关键属性外，犬伤伤口暴露处置中心--伤口清洗机还有许多细节和知识需要注意。例如，

设备的外壳材质应选用耐腐蚀、耐高温的材料，保证设备的耐用性；设备应具备报警功能，能够及时提醒操作人员注意设备状态和伤口处理情况；设备应配备过滤系统，能够有效过滤冲洗过程中产生的废液和颗粒，确保冲洗效果和环境卫生...等等。

，犬伤伤口暴露处置中心--伤口清洗机是一款功能强大、操作简便的设备，它的严格要求和高标准可以保证设备的稳定性和治疗效果。