

50寸液晶立式广告机,落地式触摸查询一体机

产品名称	50寸液晶立式广告机,落地式触摸查询一体机
公司名称	深圳市中智睿云科技有限公司
价格	4580.00/台
规格参数	品牌:中智睿云 型号:zzry-50 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村社区莲塘工业城仁海隆科技园B栋5楼
联系电话	18300047210

产品详情

产品特点：

超薄超轻设计，使用方便、美观

高分辨率、高对比度、高亮度、极大提高画面层次感，能更好表现细节

具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用

具有黑电平延伸自适应功能,增强图象景深层次感

采用专业级液晶屏，视频图像更加亮丽，立体感更强

16.7M色，画面更加自然，细腻画面真正无拖尾

具有智能温控环保静音 可靠性高，稳定性好，特别适合在恶劣的环境中工作

超长寿命，7*24小时不间断工作，可达6万小时以上

单机版特色：

主芯片采用MSTAR公司高清解码系列产品，支持1920x1080高清视频解码，性能稳定成熟。

板卡元器件均采用rubycon（红宝石），美国MPS，台湾DIODES等国际品牌

超强解码支持MPG,MPG-1/4,AVI,MP4,TS,MKV,RMVB，MP3，wma，jpeg，bmp等大部分视频格式

接口丰富：支持SD卡、CF卡，USB2.0硬盘，U盘

强大的数字音频功放，高保真音频解码，强劲2x 5W高保真音箱喇叭，完美还原多媒体声音

网络版特色：

主芯片采用美国Sigma Designs半导体公司系列产品，1920x1080高清视频解码画质优秀、支持主流高清的视频封装格式。

采用500+333M主频MIPS+FPU及硬解码，完美支持1920x1080P高清视频文件，同时支持多个分屏播放、rss、PDF、幻灯片文件以及TXT走流水字幕、为您完美展现多媒体数字标牌魅力

低成本运营维护与高效率节目发布与更新：本产品支持局域网、WIFI及3G灵活进行组网运行，可在全球任何有因特网的地点随时随地掌控组网的每一个数字标牌。

支持大容量SATA硬盘、SD卡存储介质以及USB2.0接口，让您的机器在无组网时也能通过U盘高效率更新节目。

产品规格参数表：

单机版功能参数		网络版功能参数	
产品型号	HN-AD520DJ	产品型号	HN -AD520WL
主芯片	MSTAR系列	主芯片	Sigma Designs
接口	1xUSB2.0,1xCF，1xSD	接口	1xUSB2.0,1xSATA，1xSD，CVBS(选配)
存储介质	U盘,CF卡，SD卡	存储介质	Class 6/10 SD卡 SATA DOM及硬盘
视频格式	MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,DIV,TS,TRP,MKV,WMV,RM,RMV B	视频格式	MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,TS,MKV,WMV等主流格式
最大解码分辨率	1920*1080	最大解码分辨率	1920x1080
图片格式	JPEG,PNG,BMP	图片格式	GIF,JPEG,PNG,BMP
音频输出	2x5W	音频输出	2x5W
最大帧速	30frm/s	音频格式	MP3,24bit linear PCM7.1

音频抽样速率	32KHZ,44.1KHZ,48KHZ,96KHZ	管理软件	C/S架构 运行环境：windows 2003/xp/win7
比特率	32kbps-384kbps	其他格式	PDF/RSS新闻/天气预报/PPT
最大色深	24bit	联网方式	RJ45接口，wifi（选配），3G（选配）
最大码流	USB2.0 device：30MB/S	节目更新方式	网络远程更新，U盘更新
产品功能	支持菜单旋转、OSD多国语言、开机自动循环播放、断点记忆、广告插播、定时开关机、分时段音量、台标、流水字幕、USB节目更新节目、自动生成播放日志、支持视频、图片、图片+音乐、混播模式。	显示模式	横屏/竖屏，全屏/任意分屏
		节目下载	采用FTP协议定时下载，自动下载
		程序升级	远程升级，遥控器升级
		定时开关机	支持任意时间段
		其它功能	分时音量、背景音乐、滚动字幕、台标、图片、远程开关机、流媒体、插播定时播多个节目样式循环播放、定时转播电视。
面板参数	面板类型	52" LCD Panel	
	显示尺寸	650 × 1154mm(W*H)	
	显示比例	9: 16	
	背光类型	CCFL	
	分辨率	1080 × 1920	
	显示色彩	16.7M	
	亮度	500cd/m2	
	对比度	4000:1	
	可视角度	175 ° (H) / 175 ° (V)	
	响应时间	6ms	
	彩色制式	PAL/NTSC/SECAM	
使用寿命	60000小时		
电源	电源输入	AC100V ~ 240V	
	电源功耗	220W	
	待机功耗	3W	
工作环境	工作温度	0 ~ 40	
	存储温度	-20 ~ 60	
	工作湿度	10% ~ 90%	
	存储湿度	10% ~ 90%	
产品相关	安装方式	落地式	
	产品尺寸	1900*886.78*491.93 (mm)	
	外观颜色	银色	
	外壳材质	铝拉丝	
	产品认证	ISO9001,3C等	
	净重		