

# 中石化加油站消防三件套微型消防站 消防器材柜

产品名称	中石化加油站消防三件套微型消防站 消防器材柜
公司名称	江西世纪行安全设备有限公司
价格	7780.00/件
规格参数	品牌:世纪行 别名:防爆柜 防火柜 作用:储存消防器材
公司地址	莲花县工业园B区
联系电话	0799-7291600 18979948100

## 产品详情

### 中石化加油站消防三件套微型消防站 消防器材柜

消防器材柜是用于摆放救火设施设备的专用柜子，主要作用是摆放消防服、消防头盔、消防鞋、逃生绳、消防斧头、灭火器、消防水带、防毒面具等常用消防器材，消防柜主要放置在工地消防控制中心。柜子没有固定规格尺寸，由使用方按合适的尺寸定制而成。

可以将各类消防设备分门别类的放好，在发生火灾等有需要用到它们的时候，可以在短的时间里面拿出来，不会耽误险情而造成麻烦。提醒大家，在单位或是家里面一定要备好充足的消防设备，这样有需要用到的时候，才能够及时拿出来使用，也可以自己自救。

#### 一、消防柜必要性:

根据公安部消防安全行业标准GA30.2《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》之规定，为防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障，确实做到“养兵千日，用兵一时”的目的，消防水泵要加装自动巡检装置。巡检为低频巡检，巡检时电机转速为300转/分，水系统不增压、无启动电流，较大的延长了设备的使用寿命。此巡检方式安全性高、低电流、低功耗，是符合标准要求的公安部行业标准的巡检方式。

## 二、消防柜性能:

1. 自动巡检装置控制功能：完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制，巡检周期24小时，每次巡检单泵巡检时间为10分钟，巡检周期及巡检时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调整。消防发生时，可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检，启动消防泵，消防结束手动关机。
2. 设备具有声、光报警及故障记忆功能，操作为中文菜单清晰易懂，可记忆短路、缺相、过流、过电压、欠电压，通讯等故障便于运行人员检修操作。在巡检的过程中

## 三、消防柜产品特点:

1. 巡检时发生火灾会立即停止巡检，瞬时启动消防泵。
2. 功能全可完成消防主回路及消防水泵的低速无压巡检。
3. 具有过电压、过电流、短路、缺相等保护。
4. 巡检时发生故障自动巡检装置会发生声光报警，具有数据记忆功能可完成对故障时的瞬态参数记忆，便于维修、分析。
5. 可通过界面显示巡检运行参数。
6. 具有上位电话报警功能。
7. 设备预留RS485通信接口，可完成对楼宇自控的运行状态远传。
8. 具有巡检时故障参数打印功能。

## 消防器材柜里面的消防器材有哪些？

### 一、消防器材主要包括灭火器、消火栓系统、消防破拆工具：

- 1、灭火器具体包含干粉灭火器、二氧化碳灭火器、家用灭火器、车用灭火器、森林灭火器、不锈钢灭火器、水系灭火器、悬挂灭火器、枪式灭火器、灭火器箱、灭火器挂架等。
- 2、室内消火栓系统，包括室内消火栓、水带、水枪。
- 3、破拆工具类，包括消防斧、切割工具等。至于其它的，都属于消防系统了，如火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、消防广播系统、气体灭火系统、应急疏散系统等。

- 1、消防设施、设备的设置应符合国家相关法律、法规的要求。
- 2、未设有消防栓的项目部，室内灭火器的设置要求：每50平方米配备4kg的干粉灭火器不少于1具；每个项目的生产场所配备灭火器不少于10具。办公室、宿舍、小型仓库等按每两个房间配备4kg干粉灭火器不少于1具；每个办公生活区配备灭火器不少于4具。
- 3、所有项目部的配电房、电控室、厨房等消防重点场所，每个房间内配备4kg的干粉灭火器不少于2具；值班室、门卫室等单独建筑配备灭火器不少于1具。
- 4、消防设备的放置地点应防雨、防水，与火源、水源、震动源等有1米以上的距离。消防设备设置要科学合理，分布做到“重点防护，兼顾全局”，灭火器一般放置在门口附近或重点防护设备附近的显眼地方，方便拿取使用。
- 5、消防设施、设备不得被遮盖阻挡，消防通道、安全门等不得阻塞或占用。