

TY3551泰科隐蔽式下垂型喷头K80标准响应

产品名称	TY3551泰科隐蔽式下垂型喷头K80标准响应
公司名称	上海灏宇工贸有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:泰科 型号:TY3551 规格:DN15
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3216号203室
联系电话	021-57561008 17316586303

产品详情

一、产品概述：

RFII 系列快速响应(3mm 玻璃泡) 和标准响应(5mm 玻璃泡)、K=80 隐蔽下垂型喷头，具有隐蔽型喷头的平盖盘，使喷头具有装饰性。该喷头是建筑敏感性区域最好的选择，如旅馆的门廊、办公楼、教堂和饭店等。

该系列产品由喷头、把喷头动作元件隐蔽在吊顶内的盖盘组合件和一次性塑料保护帽组成。可分离的两片装饰盘的垂直调节量为12.7mm，可以降低连接喷头短管的切割精度要求。RFII 系列喷头装运时用一次性塑料帽保护，用于装修时保护喷头。将屋顶装饰材料往保护帽的尖端轻压，可在装饰材料上标出钻孔中心位置，屋顶装饰完成后，拆去保护帽，装上盖盘组件。

作为可选组件，RFII 系列标准响应(5mm 玻璃泡) 隐蔽型下垂喷头可选用硅树脂气密防尘密封件(见图5)。气密防尘密封件用于阻挡吊顶上部空间的空气和灰尘通过盖盘向吊顶下的敏感区流动。

RFII 系列隐蔽下垂型喷头仅与具有金属外观或白色涂料外观的RFII 系列隐蔽盖盘一起进行认证。

二、标准响应隐蔽式洒水喷头技术参数：

玻璃泡直径：5mm玻璃泡

K系数：5.6（80.6）、

螺纹规格：1/2“NPT（R1/2）、

动作温度：155°F（68°C）、200°F（93°C）、

产品盖板：135°F（57°C）、165°F（74°C）

调节量：12.7mm

最大工作压力：1.2Mpa

结构型式：隐蔽下垂型洒水喷头

产品表面：天然黄铜、镀铬、白色聚酯漆、镀铅、涂防腐蜡、镀铅后涂防腐蜡

盖板：白色、镀铬、镀铜、

产品认证：UL、FM、CCC

使用范围：用于轻、中、严重危险级场所、商用场所、如银行、旅馆、购物中心等。

动作：火灾发生后，盖盘受热，由易熔合金焊接的三个焊点融化，盖盘脱落，导向销上的溅水盘下落到工作位置。玻璃泡内液体受热膨胀。当达到公称动作温度时，玻璃泡爆裂，喷头动作洒水。

注意：RFII系列喷头不得用在吊顶上部空气压力大于吊顶下部的场所。通过支撑杯向下的气流会延缓处于火灾状态下喷头的动作时间。易熔合金焊料强度很低，应小心安装，盖盘受力不当，会使盖盘焊点裂开，使盖盘脱落。

三、主要销售泰科产品如下：

OSYSU-1型/OSYSU-2型明杆闸阀阀位监测开关

ESFR-25 K25(英制)快速响应早期抑制下垂型洒水喷头：TY9226

AV-1型湿式报警止回阀：AV-1、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200

DV-5型膜片式雨淋阀和雨淋系统 1.72

Mpa 外部复位, 垂直或水平安装:DV-5、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200

QRS型电子式干式阀快速开启装置外部复位 : DPV-1、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200

EC-HSW 系列K=115 快速/ 标准响应大覆盖面水平边墙型洒水喷头 : TY4332

DS-1 系列K=80 快速/ 标准响应、标准覆盖面直立/ 下垂/ 水平边墙 型干式洒水喷头 : DS-1

WS系列K=80水平/ 垂直侧墙特殊使用窗玻璃喷头 : TY3388、TY3488

TY-B K=80、标准响应、标准覆盖面水平/垂直边墙型洒水喷头 : TY3351、TY3451

ESFR-17 K17(英制) K=242 早期抑制快速响应直立型洒水喷头 : TY7126

DV-5 带气压监测单连锁预作用系统 (电启动或湿式启动或干式启动) : DV-5、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200

PRV-1型减压阀 : PRV-1、DN80、DN100、DN150、DN200

CV-1F型沟槽型止回阀 : CV-1F型、DN80、DN100、DN150、DN200

TY-FRB K=80、115、快速响应、标准覆盖面直立/ 下垂型洒水喷头 : TY313、TY323、TY3131、TY3231、TY4131、TY4231

ESFR-1 K14 (英制) K=202早期抑制快速响应下垂型洒水喷头 : TY6226

TY-B K=80、115、标准响应、标准覆盖面直立/ 下垂型洒水喷头 : TY315、TY325、TY3151、TY3251、TY4151、TY4251、

ESFR-17 K17(英制)K=242 早期抑制快速响应下垂型洒水喷头 : TY7226

BFV-N型凸耳式、沟槽式、对夹式蝶阀、BFV-N、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250

VSR型水流指示器 : DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200

G1和G4型消防喷头保护架、G1/S1和G4/S3型配有挡水的喷头保护架

型号10、20、30、40、50型消防嵌入式和边墙型装饰盘 (双层可调型)

RF-II K=80、快速/ 标准响应、大覆盖面隐藏下垂型洒水喷头 : TY3531

ELO-231B K=161 标准响应、标准覆盖面直立/ 下垂型洒水喷头 : TY5151、TY5251

DP-1型干式启动器、ACC-1干式阀快速开启装置，外部复位

MC-1型手动启动装置、PS10-2A/PS4-1A型压力开关、WMA-1型水力警铃

AMD-1型空气维护装、减压型、AMD-2型空气维护装、控制型

EC-11(K=161)系列大覆盖面直立/下垂/嵌入式下垂喷头：TY5137、TY5237

D3系列中速水雾喷头：D3

HV系列高速水雾喷头：HV-14、HV-26、HV-45等

RC-1型延时器、35-W1005p-02L-XUL型80psi、300psi水压力表、DN50铜角阀

TY-FRB K=80、快速响应、标准覆盖面水平/垂直边墙型洒水喷头：TY3331、TY3431

RF-II K=80、快速/标准响应、标准覆盖面隐藏下垂型洒水喷头：TY3551

ELO-231FRB K=161 快速响应、标准覆盖面直立/下垂型洒水喷头：TY5131、TY5231

HB-T型带视窗木末端测试阀、1000型末端测试阀

以上产品采用国内CCCF认证、中国消防产品检验报告、美国FM认证、UL认证、德国VDS认证、英国LPCB认证！