济南扬尘监测仪 扬尘在线监测仪系统供应商家

产品名称	济南扬尘监测仪 扬尘在线监测仪系统供应商家
公司名称	济南市天桥区洁凯机械设备商行
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:华祥 型号:HX-WJCY 产地:济南
公司地址	济南市天桥区无影山东路87号方正圆2号楼103
联系电话	0531-85062438 18272385245

产品详情

济南扬尘监测仪功用特征：

1、实时的在线扬尘监测，具有自动控制以及声光报警功用，当PM值抵达设定上限时自动发动一处或许多处（雾炮）喷淋系统的打开，对现场环境进行雾化喷淋降尘办法，当PM值抵达设定下限值时自动关闭喷淋系统。

2、可根据现场除尘和施工用水恳求，结束智能化恒流喷淋以及恒压供水的功用。

3、系统由智能控制器自动控制，操作快捷、智能降尘、节约人工。

4、具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功用，系统工作如有缺点，会自动中止工作并报警输出，具有自检，缺点区分，缺点回想，缺点提示等功用。

5、具有手动、自动切换功用，可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续工作。

6、具有分时喷淋功用，用户可根据情况自行设定，守时喷淋。

7、具有“ 互联网+建筑扬尘处理 ”处理途径，为用户供应实时、有用的扬尘处理数据。

8、该系统除了降尘的成效，还能为施工现场降温，并在发生消防安全事故时，通过调度喷淋系统设备，加大洒水量，能协作救活。

简易化的设备：简易化方案，拆开设备便当无需杂乱施工

户外高亮闪现：户外防雨防雷，高亮实时闪现

广告发布功用：指定区域的广告发布功用

超限报警提示：超限报警提示，可拓宽超区域限断电功用

视频叠加功用：视频叠加图画，数据并存

气候参数拓宽：气候五参数拓宽，按需选配（风速，风向，温度，湿度，气压）

监测探头可选：PM2.5PM10，TSP监测探头可选

通讯办法可选：联通，移动，电信全网的3G和专网支持

途径无缝对接：专用分析功用SDK打开，无缝对接各种系统途径

建筑工地扬尘噪音监测系统性能参数：

配备探头：12驻极体测试传声器

PM2.5PM10，TSP监测探头可选

测量规划：30-130dB，0～1mg-m3或0～10mg-m3

测量差错：0.5dB

支持网络：3G

采样间隔：噪声：1秒钟 扬尘：1分钟

供电办法：AC220V

壳体原料：钣金（室内，户外）

设备办法：壁挂式，立柱式，抱箍式

工作温度：-10℃～70℃