

# 氯化法钛白粉R1930船舶漆路标漆专用

产品名称	氯化法钛白粉R1930船舶漆路标漆专用
公司名称	上海缘江化工制品有限公司
价格	23000.00/吨
规格参数	品牌:缘江 型号:R1930 产地:上海
公司地址	上海市宝山区罗宁路3030弄61号
联系电话	021-56040531 13788972254

## 产品详情

### 钛白粉R1930（通用型）

R1930金红石型钛白粉是一种通用型多用途钛白粉颜料，表面经致密锆、铝无机包膜和特殊有机处理，产品设计目标接近国外氯化法同类产品质量标准。具有高白度、高光泽、偏蓝色底相、粒径细且分布窄，吸收紫外线能力高、户外耐候性能优异、抗粉化能力强，超强的遮盖力和消色力，分散性佳、稳定性好等特点，用它制成的产品色彩鲜艳、光泽度高。

### 产品应用

R1930属高档、通用型多用途金红石型钛白粉，广泛应用于各种高档室内外建筑涂料、工业涂料、粉末涂料、以及塑料色母粒、塑料异型材、橡胶、高档油墨和造纸等领域。

## 基本参数

化学名称	二氧化钛 (TiO <sub>2</sub> )
CAS编号	13463-67-7
EINECS编号	236-675-5
颜色索引	77891, 白色颜料6
ISO591-1:2000	R2
ASTM D476-84	III, IV
产品状态	白色粉末
真比重	4.1 g/cm <sup>3</sup>
松装密度	0.7~1.0 g/cm <sup>3</sup>
表面处理	致密锆、铝无机包膜 + 特殊有机处理

## 典型技术指标 (产品标准 : Q/SNBJ1-2012)

性 能	R1930
二氧化钛含量 %	93.0
金红石含量%	98.0
颜 色 (与参比样比) L*(样品-标样) s=(a <sup>2</sup> +b <sup>2</sup> ) <sup>0.5</sup>	不低于 -0.3 0.
105C挥发物%	0.5
水溶物 %	0.5
筛余物(45m筛孔) %	0.05
水悬浮液PH值	6.5-8.0
亮 度 %	97.2
吸油量 g/100g	19.5
消色力 (雷诺值)	1850

## 包装规格

采用内塑外编或纸塑复合袋包装，净重25kg，也可根据用户要求，提供500kg或1000kg塑料编织大袋。

## 储运安全

本品安全无毒无害，呈白色粉末状，运输过程中防止受潮，储存时应置于阴凉、通风、干燥的场所。

处理时避免吸入粉尘，如沾染可用肥皂和水清洗，具体可参考相应的物质安全技术资料。