

悬浮物在线分析仪，量程：0.01-20000

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 悬浮物在线分析仪，量程：0.01-20000 |
| 公司名称 | 厦门清创环保科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 厂家:厦门清创 量程:0.01-20000 mg/L 精度:± 5% |
| 公司地址 | 厦门市湖里区殿前第一工业区8号厂房5楼之六 |
| 联系电话 | 0592-5630657 13178255285 |

产品详情

悬浮物在线分析仪，量程：0.01-20000，该传感器基于组合红外吸收散射光线法，应用ISO7027方法可以连续精确测定悬浮物和污泥浓度污泥浓度。按照ISO7027红外双散射光线技术不受色度影响测定悬浮物或污泥浓度值。根据使用环境可以选配带自清洗功能。数据稳定，性能可靠；内设自诊功能，保证数据准确；安装和校正简单。

变送器用于显示传感器所测得的数据，可以连接数字信号传感器或模拟信号传感器。用户可以通过变送器的界面配置和校准实现4-20mA模拟输出。可以实现继电器控制及数字通讯等功能。变送器外部结构图如图1所示，技术规格如表2所示。

可以普遍应用于污水厂、自来水厂、水站、地表水、工业等领域悬浮物或污泥浓度监测。

| 规格 | 详细信息 |
|------|--------------------|
| 尺寸 | 145*125*162mm长*宽*高 |
| 重量 | 1.3KG |
| 外壳材料 | 下壳：铝合金喷粉 |
| | 上盖：PA66+GF25+FR |
| 防水等级 | IP65/NEMA4X |
| 存储温度 | -20到70 |

| | |
|------|---|
| 操作温度 | -15到60 |
| 电源 | 交流供电：AC220V、50HZ、5W 直流供电：DC24V |
| 输出 | 两路4-20mA模拟输出，可程序设定响应参数及对应范围 注：最大负载500欧姆 |
| 显示输出 | 128*64图形点阵液晶，带LED强背光壳阳光直射下操作。 |
| 继电器 | 可设置继电器，可程序设定响应参数及响应值 |
| 数字通信 | 配MODBUS RS485通讯功能，可实时传输测量值 |
| 保修 | 1年 |

文章关键字：悬浮物在线分析仪,在线悬浮物分析仪,悬浮物分析仪