

浊度在线分析仪,带自动清洗 , 使用方便

产品名称	浊度在线分析仪,带自动清洗 , 使用方便
公司名称	厦门清创环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:厦门清创 精度: ± 0.1 NTU 量程:0.01~100NTU
公司地址	厦门市湖里区殿前第一工业区8号厂房5楼之六
联系电话	0592-5630657 13178255285

产品详情

浊度在线分析仪,带自动清洗 , 使用方便 , 该传感器基于组合红外吸收散射光线法 , 应用ISO7027方法可以连续精确测定浊度。按照ISO7027 红外双散射光线技术不受色度影响测定浊度值。根据使用环境可以选配带自清洗功能。数据稳定 , 性能可靠 ; 内设自诊功能 , 保证数据准确 ; 安装和校正简单。

规格	详细信息
尺寸	直径60mm*长度 256mm
重量	1.65KG
主要材料	机身 : SUS316L (普通版) , 钛合金 (海水版) ; 上下盖 : PVC ; 线缆 : PVC
防水等级	IP68/NEMA6P
测量范围	0.01-100 NTU 、 0.01 - 4000 NTU
显示精度	小于测量值的 $\pm 2\%$ 、或 ± 0.1 NTU取大者
压力范围	0.4Mpa

流速	2.5m/s、 8.2ft/s
存储温度	-15到65
测量环境温度	0到45
校准	样品校准、斜率校准
电缆长度	标配10米电缆，可延长至100米
保修	1年

变送器用于显示传感器所测得的数据，可以连接数字信号传感器或模拟信号传感器。用户可以通过变送器的界面配置和校准实现4-20mA模拟输出。可以实现继电器控制及数字通讯等功能。变送器外部结构图如图2所示，技术规格如表2所示。

浊度在线分析仪,带自动清洗，使用方便可以普遍应用于污水厂、自来水厂、水站、地表水、工业等领域浊度监测。

文章关键字：浊度在线分析仪，在线浊度分析仪，浊度分析仪