

漓之龙KMG-850 门禁考勤一体机

产品名称	漓之龙KMG-850 门禁考勤一体机
公司名称	北京漓之龙科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村大街32号9层0920室
联系电话	010-62551212 15811591005

产品详情

功能参数：

工作方式：脱机、联机

识别方式：指纹、IC卡、密码

组合方式：指纹+感应卡、密码+感应卡、指纹+密码+感应卡

指纹容量（枚）：1000

考勤记录容量（条）：13万

机器尺寸:190*80*33mm

屏幕：2.4寸彩屏

8个天时间段，8个周时间段，10个分组，8个锁开门组合，支持多指纹验证.

技术优势：

独有的省电模式：

- 1、采用感应式指纹采集器，手指接近时，才会启动采集器。
- 2、待机时，自动调节TFT背光，节省电源并且延长TFT寿命。
- 3、按键背光可控。待机时关闭按键背光。

完整的门禁控制：多种验证方式组合：可以支持丰富的时间段开门；多人组合开门；分组组合开门；胁迫开门；防潜回；双门互锁。

完善的报警机制：防拆报警，胁迫报警，非法开门报警，门未关提示，误按次数报警。消防联动报警。

子母机与单体机双用：可组成子母机。只需要对母机进行信息管理。子母可直接使用。实现防反潜，出入口控制等复杂门禁控制。也可单独使用。

多种通讯方式并用：RS485 USB U盘 TCP/IP 与广域网服务器方式 与设备进行连接，简单方便。

实时监控：通过TCP/IP 或广域网服务器方式，实现对设备的门状态进行实时监控，并且实时采集出入记录。

广域网服务器方式连接：独创的一种新型TCP/IP通讯方式。可实现对设备广域网信息传输与监控。

其他优势：

- 1、免除广域网连接中，需要对每台分机进行端口映射的麻烦。
- 2、避免如P2P等方式传输过程中，造成对私隐信息的泄漏。
- 3、内含DNS服务协议，既可以用IP地址对服务器访问，也可以直接使用网址的方式连接。简单实用。

产品属性：

指纹识别时间：<1.5S

通讯方式：RS485，USB,U盘，TCP/IP，广域网服务器方式

拒真率：< 0.01%

认假率：< 0.0001%

使用环境湿度 20%~60%

使用环境温度 0 ~45

一组门磁输入，一路开门按钮输入

一路门锁控制输出

两路报警输出（防拆/胁迫报警功能/门未关报警）

报警方式：防拆报警、胁迫报警功能、门未关报警

Wiegand输出：WG26/ WG34

Wiegand输入：WG26/ WG34

电源：12V DC，待机电流：50mA，工作电流：400 mA

指示：双色LED（红/绿）

声响提示：各国语音(选配)，提示、报警音

门铃输出：可接一路有线门铃

双门互锁（A/B门）

防反潜功能（内外门）