

踏步防滑铜条黄铜楼梯防滑条

产品名称	踏步防滑铜条黄铜楼梯防滑条
公司名称	南京隆东建材有限公司
价格	23.00/米
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦33幢7楼725室
联系电话	13585199811

产品详情

踏步防滑铜条踏步防滑铜条黄铜楼梯防滑条

梯铜防滑条安装方法楼梯平面和立面应呈90度,先将楼梯台阶清理干净,在楼梯前缘和包角止滑条背面涂上万能胶,等略干后粘合,用橡皮锤锤击一下粘合处,即可。或者在铝合金底座上打孔,用螺丝将铝合金防滑条固定在楼梯面上,最后再表面插上胶条即可。注:大理石,瓷砖等不容易打孔的材质上推荐使用万能胶固定,其余材质建议使用自攻螺丝和膨胀管固定。如搭配专用包角金属扣固定住包角两端,在防止包角止滑条收缩及脱落的同时也达到高级美观的效果。、

内楼梯设计标准及规范8.室内台阶宜 150×300 ;室外台阶宽宜350左右,高宽比不宜大于1:2.5

9.住宅公用楼梯踏步宽不应小于0.26M,踏步高度不应大于0.175M

10.住宅梯段宽度不应小于1.1M(6层及以下一边设栏杆的可为1.0M),净空高度2.2M

小高楼梯的设计方案及楼梯踏步标准参考台阶的高宽应按台阶的坡度和人脚的大小设计尺寸. 1>楼梯坡度范围在20~45度之间(不宜超过38度),也就是1:2.75~1:1之间. 2>踏面的宽度应以人的脚可以全部落在踏步面上为宜,高度值也应合适,以保证楼梯有合适的坡度. 3>楼梯踏步的高度不宜大于210mm,并不宜小于140mm,各级踏步高度均应相同,其计算数值可按附录三表选用。(图2.0.4) 4>楼梯踏步的宽度,应采用220、240、260、280、300、320mm。注:必要时可采用250mm。

楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。注:楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离。 4.1.3 楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。 4.1.4 楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,且不得小于1.20m。楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于2m。入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于0.10m。

4.1.5 楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。 11.梯扶手高度0.9M,水平段栏杆长度大于0.5M时应为1.05M

12.住宅套内楼梯梯段的最小净宽两边墙的0.9M,一边临空的0.75M.住宅室内楼梯踏步宽不应小于0.22M,踏步高度不应小大0.20M

居民住宅楼梯台阶为什么没有最小值?其实并非是没有,而是你没有发现,国家对住宅楼层高度有规定,现在一般不低于2.7米,一般2.8-3.0的层高居多,而楼梯台阶高度是由楼层高度决定的,所以没有不要规定最低值,而最高值不是规定,而是限定,为了防止**工减料不顾居民使用的方便合理与否,由此才有最高值的限定