

除尘雾炮机除尘机滚轴洗轮机洗车平台

产品名称	除尘雾炮机除尘机滚轴洗轮机洗车平台
公司名称	天津市东丽区莱利特机电设备商行
价格	52.00/台
规格参数	电源:380V 50HZ/460V 60HZ 型号:SF-22 工作压力:0.5Mpa/5kg/cm2
公司地址	天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号E区8-113
联系电话	18810211156

产品详情

沧州承德工地洗轮机工程洗车机滚轴洗轮机滚轴洗车平台

陈经理 18810211156

京津冀及周边地区是全国大气污染最为突出、灰霾污染最为严重的区域。城市之间污染相互影响显著，大气污染变化呈现明显同步性，重污染天气一般在一天内先后出现。

围绕贯彻落实中央要求和国务院《大气污染防治行动计划》、京津冀及周边地区的实施细则，京、津、冀、晋、内蒙古、鲁六省区市吹响了大气污染治理。

作为北方地区，再有不到一个月的时间，就要进入采暖季了。采暖季的大气污染治理，成为《大气污染防治行动计划》颁布后的第一场硬仗。首战告捷，至关重要！

六省区市都把今年冬季大气污染防治作为头等大事，以壮士断腕的决心和勇气，制定任务书、路线图、时间表，主动加压，“挂图”，全力攻坚，联防联控。

工地洗车机，天津工地洗车机能有效解决建筑工地渣土运输车对城市道路的污染，工地冲洗平台，渣土车自动冲洗设备，该设备施利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式和手动两种控制，工地冲洗设备，工地车辆冲洗设备哪里有，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用续工作时，仅需补充少量的

水，洛阳渣土车冲洗平台多少钱，因此可以节约大量水资源。

“虽然工地上大多数扬尘都为PM10级的污染物，但为了防止PM2.5级的污染物在运输途中扩散，施工现场将加设工地洗轮机，以免运输车辆上路后带起浮尘。”昨日，市住建委召开全市施工现场扬尘治理动员大会，相关负责人进行了如上表示。工地洗轮机利用多方位高压喷嘴对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，洛阳工地冲洗设备，工地车辆冲洗设备，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求。

据了解，今年本市建设规模达到1.8亿平方米，8条地铁线进入全面施工。为了在确保完成建设任务的同时，又要保护大气环境，改善空气质量，本市六环路以内及郊区城区范围内，以及地处郊区的重点工程、园区建设工程，有土方施工的施工现场出入口处，都应安装专业化洗车设备，确保不将泥沙带出现场。

建筑工地出来的施工车辆，让城管渣土办最头疼了，虽然建筑工地都有洗车池平台，但之前安装的就是简易的洗车平台，实际上就是一个洗车池，渣土车运输车辆从上面开过，很难彻底清洗干净，而且轮胎也会带来大量的泥水，带到路上，造成二次污染。为了降低房建等各种施工工地对城市环境的污染，城管局市政规定，所有正在施工工程必须要设新型工地洗车机，天津工地洗车机。

售前

- (1) 指导客户选择最为适合的设备型号
- (2) 免费派工程技术人员到现场为用户规划场地、设计流程和方案
- (3) 可以根据客户的特殊要求，设计制造产品

售中

- (1) 产品出厂前的严格检验
- (2) 依照合同组织发货

售后

- (1) 指派专门的售后服务人员，到现场指导客户安装
- (2) 设备的调试、运行
- (3) 现场培训操作人员
- (4) 国内客户生产过程中遇到的问题，我公司服务人员保证在24小时内给予明确的解决方案，48小时内赶至现场处理。工地洗车设备 工地洗车台价格行情

“把施工对环境的影响减至最小程度”是项目部施工管理追求的重要目标之一。在工程施工阶段，项目部将加强管理，切实做好环保、文明施工等方面的工作，在建造高质量工程的同时，在社会上树立自身良好的企业形象，赢得社会信誉。现采取以下措施:改变生产方式 改善运输模式 使用专业清洗装置。

天津市东丽区莱利特机电设备商行为您提供建筑工地洗车机首选LLT。LLT工程车辆全自动洗轮机利用多方位的高压水嘴对轮胎、底盘以及车身等部位进行高压冲洗，从而达到将泥土彻底清洗的效果，达到各部门的上路要求，防止运输车辆污染城市道路。

该设备配用大功率供水系统及专用喷嘴，冲洗压力大于4.5公斤/cm²，冲洗迅速、干净、节水、节能。配用专用刮泥机自动除泥，免除人工操作之苦，省时省力。

技术参数

序号 名称 单位 数值

1 配电系统额定电压 V VAC380V

2 配电系统额定电流 A A15

3 配电系统额定功率 KW 4

4 使用车辆及载重量 60T以下各类工程车

5 冲洗压力 kg/cm² 大于4.5

6 冲洗压力 S 40 (可调)

7 冲洗耗水量 L/辆 3-5

8 冲洗方式 手动机动

9 启动方式 机械式或感应式

主要特点

- 1.全自动清洗，无需人工操作
- 2.时间紧凑，50秒钟清洗完毕。
- 3.清水循环利用，节约用水。
- 4.设备牢固耐用，使用周期长，随时方便转场。
- 5.运输安装简便，二小时投入使用。
- 6.质量最可靠，价格最低廉，服务最快捷

莱利特机电设备商行与您同行，期待您的下次光临。

天津市东丽区莱利特机电设备商行于黄海之滨、胶州湾畔，地理位置优越，交通十分便利的青岛市，是一家集科研、生产、销售为一体的重工企业，主要生产工程车洗车机，雾炮，远程式喷雾机，工程车洗轮机，工程车滚轴洗轮机，滚轴坑基式洗轮机，工地滚轴式洗轮机等系列产品，拥有雄厚的科技力量和生产、检测设备。企业自创建以来，始终坚持“客户第一，信誉至上”的宗旨，及“管理求规范，科技求发展”的经营理念，立足管理，以求实、开拓、创新、奉献的精神发展企业。

产品已销往：北京市、天津市、石家庄市、西安市、济南市、南京市、武汉市、杭州市、芜湖市、深圳市、柳州市、贵阳市、重庆市等遍布全国三十多个主要城市。深受各地领导与用户的信赖和好评。国内多个主要省份也设有办事处。

我公司不断致力于产品技术的发展，长期投入大量资金用于设备的更新及企业管理的完善，严格执行欧盟CE标准、国家ISO9001-2008 ccc质量管理体系，公司以质量求生存，以领先求发展。我们执着追求客户满意的经营观念，力求为客户提供优质的产品和完善的售后服务，致力追求节、牢、全、新。拥有一支强有力的专业技术队伍，可按照客户提出的特殊技术要求设计生产、订制订做

公司期盼着与更多的海内外朋友携手并进，领略我们的优质产品及完善的售后服务，共创美好的明天，并竭诚欢迎您的光临指导。

天津市东丽区莱利特机电设备商行可为全国的用户提供自动工程洗轮机是依据市政,路政,建委,环委,交通等各部门对施工车辆的要求下,对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计,该设备利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗,从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果,达到各部门的上路要求,冲洗机用机械自动感应式,遥控和手动三种控制,可自动完成冲洗的工作,冲洗用水可循环使用,连续工作时,仅需补充少量的水,因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地,矿业工场,水泥制品厂,煤矿,发电厂,垃圾填埋厂,高档社区等场所的进出车辆清洗,从而达到无粉尘污染的优良工程。

LLT-100T型工程车辆自动洗车机主要特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作。
- 2、清洗时间短，50秒清洗完毕。
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水。
- 4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用。

*专业清洗工程运输车辆

*彻底解决工程车辆对城市道路的污染

*独特造型，经典设计

*可选的自动排泥

*专业的防锈处理，持久耐用

*循环用水，节约大量水资源

*可适应不同的工地场地，转场方便

*水循环使用，

*冲洗机冲洗用水设有专用水池，设计为清水池和沉淀池保证水的循环利用。

- 2、造价低，转场运输安装方便

市场现有车辆冲洗机大多采用的是钢构形式即：冲洗机和基础是钢构一体的。这样的冲洗机长期使用后存在很大问题，其一由于基础整天浸泡在水中锈蚀严重，长期使用很难保证安全。其二将来转场费工费

时极不方便。我公司生产的清洗机采用混凝土基础，降低了购物成本的同时也大大增加了洗车机使用中的安全性和可靠性。

清洗机为分体式，可分块拆卸安装，为将来转场提供了方便。

具体安装说明：

- 1.连接电源线（三相四线）
- 2.蓄水池注满水，接好水泵、外接电源线、信号线等。
- 3.合上电源开关，进行试车。
- 4.洗车前，应告知司机洗车步骤。

工地洗车机（工地冲洗平台）保养与维修

- 1、每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂杂物。
- 2、若发现部分喷嘴不出水，说明水嘴被堵塞，应及时清理。
- 3、每周检查各连接的紧固情况，发现松动应及时紧固。
- 4、开通电源情况下，如车辆驶入洗车平台，未能自动喷水请检查是否有杂物遮挡感应开关，或者检查电源线、信号线有无磨损。

天津市东丽区莱利特机电设备生产的全自动工程车辆洗轮机是专门为工地各种大型工程工程车辆冲洗而设计，该设备可以自动完成冲洗，排泥的工作。冲洗用水可循环使用，工作时仅需要补充少量的水，因此可以节约大量的水资源。特别适用于密集的居民区，各类建筑工地，水泥厂，煤矿，垃圾填埋场，混凝土厂等厂所。该设备安装运输方便，可适应工地频繁转场的需要。

洗轮机、洗车台是依据城管执法局、建管局土渣办、环保局等各部门对施工车辆的要求，专为清洗各类工程车辆的轮胎和底盘而设计，广泛适用于各类建筑工地、煤矿、铁矿、港口、码头、垃圾填埋处理厂和高档社区进出场所。

天津市东丽区莱利特机电设备专业洗轮机制造厂家，现推出多款洗轮机，可以满足各种工地和施工场所使用。华丽的外表不能说明有真才实料，内在的品质才能凸显我们产品的质量。温馨提示一下关于洗轮机的正确操作规程，减少一些不必要的麻烦。

洗轮机操作：

- 1 洗轮机操作人员必须经过培训，熟悉操作流程后方能操作。
- 2、洗轮机合闸送电以前须确保传感器及踩踏开关都正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。
- 3、合上总电源断路器，电源指示灯亮，洗轮机进入待机状态。
- 4、车辆进入洗轮机前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗。
- 5、在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。

- 6、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 7、操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。
- 8、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 9、绝对禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。
- 10、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。

1. 质保期限：自购买之日起保修壹年。
2. 质量保证期内，因设备本身质量问题或操作者按操作规程正常使用时所发生的故障，维修费用由我公司承担。
3. 保修期内，若产品出现故障，售后服务中心在接到用户电话通知后，在1小时内给予电话答复，售后服务工程师会在24小时内及时赶到用户所在地进行现场维修。
4. 保修期后，我公司长期提供零配件供应和技术服务。
5. 保修期后，对设备进行修理，对所维修的部件提供免费保修服务
6. 我公司可24小时免费提供机器设备的技术咨询，以及日常维护保养方案。
7. 我公司可免费负责设备安装调试和不计次数应客户要求对设备操作人员的现场使用培训。

关键词：工地洗车机价格、隧道洗车机厂家、自助洗车器价格、工地自动洗车机

NRJ55参数表：

项目 单位 参数/单位

设备尺寸（长*宽*高） mm 2300*3600*1000mm

使用车辆及载重量 T 100T以下各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动（自动感应）/手动

配电系统额定电压 V AC 380

配电系统额定电流 A 20

配电系统额定功率 KW 5.5

冲洗时间 S 1-60（可调）

冲洗耗水量 L/辆 小于5 (循环)

冲洗压力 Kg/cm² 3-4

售后：

质保期：(自动洗车台清洗车架一套、控制箱一个、感应器一个)自今日起12个月内保修。保修期内(除天灾及人为损害外)部件、元件费用等均由供方承担。

为更好地保证设备的正常运行，及时解答用户提出的疑问，帮助用户解决问题，公司维护中心和各地维护网点，负责各地的开通、维护和技术咨询等。维护中心由专职工程师负责随时为客户免费提供技术咨询。

保证在接到用户故障电话后，河南省省内24小时内赶赴现场，其它地区48小时内赶赴现场，并在24小时内解决问题。

公司维护中心有24小时的电话，由专职的工程师受理用户来话，保证用户在使用设备的过程中，及时得到技术上的支援。

工地洗车机/天津工地洗车机.-天津市东丽区莱利特机电设备商行/ 建筑工地自动洗车机 北京工地洗车机
洗车机厂家 自动洗车机报价