

楼梯防滑胶条楼梯防滑条做法

产品名称	楼梯防滑胶条楼梯防滑条做法
公司名称	南京隆东建材有限公司
价格	25.00/3
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦33幢7楼725室
联系电话	13585199811

产品详情

楼梯防滑胶条楼梯防滑条做法

楼梯防滑胶条的特性

耐老化性能

楼梯防滑胶条采用乙丙橡胶制成。耐候性好，能长期在阳光、潮湿、寒冷的环境中使用。含炭黑的楼梯防滑胶条在阳油印机下曝晒三年后未发生龟裂，物理机械性能变化亦很小。据外国资料介绍，楼梯防滑胶条在自然环境状态下，可使用30~50年。

耐热性能

楼梯防滑胶条具有极高的化学稳定性，在通用橡胶中，其耐老化性能最好。

耐臭氧性能

楼梯防滑胶条具有突出的耐臭氧化性，例如，在含臭氧100PPhm的介质中，楼梯防滑胶条经2430小时仍不龟裂。但楼梯防滑胶条的耐臭氧性能随第三单体的种类不同而有所差别，其中以DCPD-EPDM（第三单体为双环戊二烯）为最好。

优质楼梯防滑胶条识别方法

项目

优质楼梯防滑胶条

劣质劣质楼梯防滑胶条

外观

表面光洁明亮，手感软且有极强的弹性，伸长率大

外观一般，手感软，回弹性差，伸长率小

季节变化

温差大时硬度变化邵氏 $\pm 5A$

温差大时硬度变化邵氏 $\pm 10\sim 15A$

比重

优质的含EPDM35%，比重不少于1.23/cm³，同截面积米重轻，出米数量多

劣质的含EPDM18%左右，比重在1.26~1.35/cm³同截面积米重重，出米数量少

EPDM压缩变型

EPDM压缩变型小，回弹性大，密封性好，使用年限长

EPDM压缩变大，回弹性小，密封性差，使用年限短

定伸及拉伸断裂强度

不宜撕裂，强度大

宜撕裂，强度小

用火燃烧

燃烧后剩余物少

燃烧后剩余多