

南京LOWARA热水循环泵 CO350/03/A

产品名称	南京LOWARA热水循环泵 CO350/03/A
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	LOWARA:Q=100 CO350/:H=80 南京:kw=11
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

LOWARA多级离心泵，lowara热水循环泵，lowara增压泵机械密封，LOWARA不锈钢水泵油封

四、LOWARA多级离心泵消防泵的维护和保养：

- 1，进水管路必须高度密封.不能漏水、漏气；
- 2，禁止泵在汽蚀状态下长期运行；
- 3，禁止泵在大流量工况运行时.电机超电流长期运行；
- 4，定时检查泵运行中的电机电流值.尽置使泵在设计工况范围内运行；
- 5，泵在运行中应有专人看管，以免发生意外；

LOWARA多级离心泵型泵采用立式节段式外加不锈钢壳体结构，使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同，能象阀门一样安装于管路之中，它同时集中了多级泵之高压，立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点，同时由于采用了好的模型，所以还具有高效节能，运行平稳等优点，且轴封采用耐磨机械密封，无泄漏使用寿命长

二、lowara热水循环泵主要用途：

供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。

工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。

工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。

水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。

灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

三、lowara热水循环泵产品特点：

- 1、泵为立式结构，具有占地面积小的特点，泵重心重合于泵脚中心，因而运行平稳、振动小、寿命长。
- 2、泵口径相同且在同一水平中心线上，无需改变管路结构，可直接安装在管道的任何部位，安装极为方便。
- 3、电机外加防雨罩可直接置于室外使用，而无需建造泵房，大大节约基建投资。
- 4、泵扬程可通过改变泵级数（叶轮数量）来满足不同要求，故适用范围广

1， lowara热水循环泵 人员有触电，机械和化学物质伤害的危险

2， lowara热水循环泵泵和系统的一些重要功能无法运行

3， lowara热水循环泵由于危险品泄漏而对环境造成的危险

4， 关于操作者的安全说明

5， lowara热水循环泵 由于运行情况的不同，泵和泵体统的锈蚀，磨损和老化会缩短其工作寿命，影响其工作特性，操作者必须对泵进行定期的检查和维护，以确保各个零部件都处于良好的工作状态，否则可能会对体统的运行造成危害，如果发现泵的运行出现任何的不正常情况，必须立即停止运行，进行检查。

6， 如果泵发生故障会导致人员或财产的损坏，那么应该为此体统配备报警装置，并对此装置进行定期的维护以确保其能够有效的起作用。

7， 如果机械上有冷和热的部分可能会对接触者起到伤害，那么应该对此部分进行有效防护，或者在上面加上警示标示。