## 信捷温度模块XC-GRM XC-E2PT-H

产品名称	信捷温度模块XC-GRM XC-E2PT-H
公司名称	成都君研机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号
联系电话	028-68763175 18010504608

## 产品详情

成都君研设备有限公司专业代理销售信捷PLC,触摸屏,人机界面,伺服驱动,步进,变频器.伟创变频器. 士林变频器及麦科PLC等。联系人:陈先生手机:18010504608电话:028-68763175Q Q:

2838116579 网 址: www.cdividsb.com 新网址: http://www.junyanplc.com/邮

箱:<u>cdjyjdsb@163.com</u> 微信公众号:cdjyjdsb地

址:成都市金牛区金府路666号金府SOHO1706室产品介绍:XC-GRM:控制精度高达±1um ,测量范围宽达 1000um,可以进行宽泛围操作,省去测量仪表,实现量仪控制模式下的工件自动对刀, 实现数字化、智能化控制;XC-E2PT-H:支持2通道PT100温度输入(精度为0.01),具有PID自整定、独 立PID参数设置、本体通讯读写等功能;隔离处理, 抗干扰性能更优; XC-E6PT:-100~350 , 6 通道 Pt100 温度采集模块,精度 0.1 度XC-E6PT-H : -100~500 , 6 通道 Pt100 温度采集模块,精度 0.1 度;隔离处理,抗干扰性能更优; XC-E6PT-P: -100~350 , 6 通道 Pt100 温度采集模块,精度 0.1 度,PID 输出 XC-E6PT-P-H:6通道 Pt100 输入,6通道输出,2组 PID 参数(每3路一组 PID 参数);测温范围-100~500 ,分辨率精度为0.1 ;隔离处理,抗干扰性能更优;XC-E2TCA-P:0~1300 .2 通道多种热电偶温度采集模块,精度0.1 度,可单独采集温度,单路PID输出XC-E6TCA-P:0~1300 .6 通道多种热电偶温度采集模块,精度 0.1 度,可单独采集温度,单路 PID 输出XC-OFC-BD :光纤通讯扩展板,通讯波特率高,通讯速度快;信号使用光波传输,抗干扰能力强;通讯距离远,\*\*\* 大可传输 1KM;组网方便,支持的下位机从站多网络中\*\*\*大可连接 254个站。XC-PBOX-BDI:作为 PROFIBUS-DP 从站,实现 XC 系列 PLC 与 PROFIBUS-DP 现场总线系统的互连,只能和 S7300 通讯。XC-COM-BD: RS232, RS485 串行通讯扩展卡, (XC3 系列 14 点不支持) XC-COM-H-BD: RS232, RS485 串行通讯扩展卡、(XC3系列14点不支持),RS485加隔离,抗干扰性更好COM-BLT :蓝牙模块,可代替 XC 系列 PLC 的通讯电缆,实现无线联机,下载、监控等(10cm-10m) XC-SD-BD: XC系列 PLC 扩展 BD 板,可实现 SD 卡与 PLC 间数据的读写,主要为存储备份数据用,支持\*\*\*大 2GB SD 卡XC-4AD-BD: 14 位的高精度模拟量输入,前2路为电压输入(0~5V 与 0~10V),后面2 路为电流输入(0~20mA 与 4~20mA)XC-4AD-H-BD:XC 系列特殊功能扩展 BD 板,XC-4AD-BD 的隔离版本,BD 板与 PLC 本体之间电气隔离,且 AD 输入端口增强保护功能;软件使用同 XC-4AD-BD。USB-COM: USB 转串口模块, 信捷专用