

信捷温度模块XC-GRM XC-E2PT-H

产品名称	信捷温度模块XC-GRM XC-E2PT-H
公司名称	成都君研机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号
联系电话	028-68763175 18010504608

产品详情

成都君研设备有限公司专业代理销售信捷PLC,触摸屏,人机界面,伺服驱动,步进,变频器.伟创变频器.士林变频器及麦科PLC等。联系人：陈先生手机：18010504608电话：028-68763175Q Q:

2838116579 网址：www.cdjydsb.com 新网址：<http://www.junyanplc.com/> 邮

箱：cdjydsb@163.com 微信公众号：cdjydsb地

址：成都市金牛区金府路666号金府SOHO1706室产品介绍：XC-GRM：控制精度高达 $\pm 1\mu\text{m}$

，测量范围宽达 1000 μm ,可以进行宽泛围操作，省去测量仪表，实现量仪控制模式下的工件自动对刀，

实现数字化、智能化控制；XC-E2PT-H：支持2通道PT100温度输入(精度为0.01)，具有PID自整定、独

立PID参数设置、本体通讯读写等功能；隔离处理，抗干扰性能更优；XC-E6PT;-100~350 ，6 通道

Pt100 温度采集模块,精度 0.1 度XC-E6PT-H：-100~500 ，6 通道 Pt100 温度采集模块,精度 0.1

度；隔离处理，抗干扰性能更优；XC-E6PT-P：-100~350 ，6 通道 Pt100 温度采集模块,精度 0.1 度,PID

输出 XC-E6PT-P-H：6 通道 Pt100 输入，6 通道输出，2 组 PID 参数（每 3 路一组 PID

参数）；测温范围-100~500 ，分辨率精度为 0.1 ；隔离处理，抗干扰性能更优；XC-E2TCA-

P：0~1300 ，2 通道多种热电偶温度采集模块，精度 0.1 度，可单独采集温度，单路 PID 输出XC-E6TCA-

P：0~1300 ，6 通道多种热电偶温度采集模块，精度 0.1 度，可单独采集温度，单路 PID 输出XC-OFC-BD

：光纤通讯扩展板，通讯波特率高，通讯速度快；信号使用光波传输，抗干扰能力强；通讯距离远，***

大可传输 1KM；组网方便，支持的下位机从站多网络中***大可连接 254 个站。XC-PBOX-BD|：作为

PROFIBUS-DP 从站，实现 XC 系列 PLC 与 PROFIBUS-DP 现场总线系统的互连，只能和 S7300 通讯。XC-

COM-BD：RS232，RS485 串行通讯扩展卡，（XC3 系列 14 点不支持）XC-COM-H-BD：RS232，RS485

串行通讯扩展卡，（XC3 系列 14 点不支持），RS485 加隔离，抗干扰性更好 COM-BLT

：蓝牙模块，可代替 XC 系列 PLC 的通讯电缆，实现无线联机，下载、监控等（10cm-10m）XC-SD-

BD：XC 系列 PLC 扩展 BD 板，可实现 SD 卡与 PLC 间数据的读写，主要为存储备份数据用，支持***大

2GB SD 卡XC-4AD-BD：14 位的高精度模拟量输入，前 2 路为电压输入（0~5V 与 0~10V），后面 2

路为电流输入（0~20mA 与 4~20mA）XC-4AD-H-BD：XC 系列特殊功能扩展 BD 板，XC-4AD-BD

的隔离版本，BD 板与 PLC 本体之间电气隔离，且 AD 输入端口增强保护功能；软件使用同 XC-4AD-

BD。USB-COM：USB 转串口模块，信捷专用