

# 上海楼梯防滑条材质铝合金防滑条

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 上海楼梯防滑条材质铝合金防滑条              |
| 公司名称 | 南京隆东建材有限公司                   |
| 价格   | 6.00/米                       |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦33幢7楼725室 |
| 联系电话 | 13585199811                  |

## 产品详情

### 上海楼梯防滑条材质铝合金防滑条

楼梯踏步防滑条产品特性 耐腐，耐酸，耐碱，耐油性佳，防褪色,防滑，效果显着；  
施工方便快捷，具有阻燃、耐油、耐水、粘合力强、脚感舒适等特点；  
独特警示系列，使得保障安全的同时更可以提高视觉警示冲击作用；  
楼梯踏步防滑条做法首次铺设注意事项 确认温度适宜(过冷过热都不宜胶的固化)；  
表面清洁及完全干燥，这会影晌胶贴是否能长期稳定使用； 勿用手接触背胶，以免影晌胶性；  
建议使用胶轮，橡皮锤压紧以施加一定压力，有利于胶的固化；  
干燥60分钟以上，24小时内勿对胶带做任何移动。 楼梯踏步 楼梯防滑条 楼梯包角 楼梯防滑扣  
楼梯踏步防滑条做法 施工表面清洁，干燥，平整； 适宜的温度； 避免地砖接缝处；  
避免长期接触水汽； 在安装后的5个小时内不宜被浸没或接触水及其他水溶性液体。