

常规五参数在线分析仪，一表在手，方便多用

产品名称	常规五参数在线分析仪，一表在手，方便多用
公司名称	厦门清创环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:厦门清创 应用:污水厂 自来水厂:地表水
公司地址	厦门市湖里区殿前第一工业区8号厂房5楼之六
联系电话	0592-5630657 13178255285

产品详情

常规五参数在线分析仪，一表在手，方便多用,多参数控制器可以根据客户不同需求，通过选配传感器实现同时在线监测多个多种不同参数值，包括温度/PH/电导/溶氧/浊度/污泥浓度/叶绿素/蓝绿藻等。普遍应用于污水厂、自来水厂、水站、地表水、工业等领域水质监测。控制器具有数据存储功能，用户也还可通过控制器的界面配置和校准实现4-20mA模拟输出；实现继电器控制及数字通讯等功能。

规格	详细信息
尺寸	260mm*200mm*132mm (长*宽*高)
重量	2.0KG
外壳材料	壳：铝合金喷粉 上盖：ABS
防水等级	IP65/NEMA4X
存储温度	-20到70
操作温度	-15到60
电源	100-240VAC (50/60HZ)
输出	四路4-20mA模拟输出，可程序设定响应参数及对应范围 注：最大负载500欧姆
继电器	可设置四路继电器，可程序设定响应参数及响应值
显示输出	7寸触摸屏，带LED强背光可阳光直射下操作
数字通信	配MODBUS RS485通讯功能，可实时传输测量值
保修	1年

常规五参数在线分析仪，一表在手，方便多用1)高报警

该功能为设置继电器会根据测量值上升到高警告点而做出响应。高滞带作用是为解除警报：例如，设置的高警告点值为8，高门限死区为0.2，则当测量值小于7.8时解除警报。步骤如下：

选择继电器（1-4） 选择报警参数 点击高报警 点击开关 设置高报警点 设置高滞带间 确定

2)低报警

该功能为设置继电器会根据测量值下降到低警告点而做出响应。低滞带作用是为解除警报：例如，设置的低警告点值为2，低滞带为0.2，则当测量值大于2.2时解除警报。步骤如下：

选择继电器（1-4） 选择报警参数 点击低报警 点击开关 设置低报警点 设置低滞带间 确定

文章关键字：常规五参数在线分析仪,水质5参数在线分析仪