

# 玻璃钢树篦子

产品名称	玻璃钢树篦子
公司名称	安平县凯捷玻璃钢制品有限公司
价格	80.00/平米
规格参数	品牌:凯捷 型号:25 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县程油子村村东200米处
联系电话	0318-8097192 18732807192

## 产品详情

### 玻璃钢树篦子

#### 一、玻璃钢树篦子的简介

玻璃钢树篦子这是一种新型的材料，是一种用玻璃纤维做增强材料，玻璃钢护树板是经过特殊的加工程序做成的有很多空格的材料，它的性能非常好，比我们现在用的板材都要耐用，可以用在有腐蚀环境的地板，平台，楼梯等等。玻璃钢护树板最常见的颜色：灰色、黄色、黑色、蓝色、绿色、红色等多种颜色的选择，可让景物与实体真正溶为一体

#### 二、玻璃钢树篦子尺寸：

常用的树池盖板尺寸有 1M\*1M 1.2m\*1.2m 1.5m\*1.5m等，我们整板的尺寸是1m\*4.03m和1.22m\*3.66m。同时也可以根据客户要求定做和裁切.一般树池盖板规格为38\*38\*25(单位mm)。

#### 三、玻璃钢护树板特点：

##### 1、耐化学性

玻璃钢护树板选用优良的邻苯、间苯、乙烯基树脂及带有表面毡的拉挤玻璃钢护树板，具有优良的耐腐蚀性能。

##### 2、轻质

玻璃钢护树板格经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小，仅为铁的四分之一，铝的三分之二，但其相对强度却又高于这些金属。

### 3、抗紫外线

玻璃钢护树板在配方中均添加抗紫外线剂及含有聚酯表面毡以获得\*\*\*的抗紫外线效果。

### 4、可设计性强

玻璃钢护树板尺寸灵活多样 可以根据用途.场地来切割玻璃钢护树板。

玻璃钢护树板标准规格 1.22x2.44 1.22\*3.66 1x3.01 1x4.04米 另外规格可以任意定做。厚度：25mm 30mm 38mm、50mm、

## 四、安装玻璃钢树篦子的注意事项

1、由于密度小，材质轻，在地下水位较高地区安装玻璃钢护树板极易浮管，必需考虑设置镇墩或雨水径流疏导等抗浮措施。

2、在已装玻璃钢护树板上开三通、修补管道裂缝等施工中，要求类似与厂房内的完全干燥条件且施工时使用的树脂及纤维布还需7-8小时固化，而现场施工与补修一般很难达到此要求。

3、现有地下管线探测设备主要以探测金属管线为主，而非金属管道探测仪器价格昂贵，因此玻璃钢护树板埋地后无法探测，其它后续施工单位在施工中极易挖伤、损坏管道。

4、玻璃钢护树板防紫外线能力差。明装玻璃钢护树板通过在其表面制作0.5mm厚的富树脂层和紫外线吸收剂（厂内加工），来延缓老化时间。随着运行时间的推移，富树脂层和紫外线吸收剂会遭到破坏，从而影响其使用寿命。