

卧式光缆接头盒(GJS301)支持定制

产品名称	卧式光缆接头盒(GJS301)支持定制
公司名称	桐乡市光泛通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江 桐乡市 凤鸣街道同福工业园区同盛路
联系电话	0573-88485882 18895626097

产品详情

产品分类：卧式光缆接头盒:<http://www.zjgftx.com/ganlanjietouhe/woshi/>

GJS型光缆接头盒适用于架空、直埋、管道敷设的光缆线路中直接和分歧接续。

主要特点：

- 1.产品的塑料件均采用高强度工程塑料模压成型，外部紧固件及结构件均采用优质不锈钢材料;
- 2.产品具有多次复用和扩容功能;
- 3.产品外形美观，熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，施工极为方便.

使用条件：

环境温度：-40 ° C+65 ° C 大气压力：70106KPa

主要技术指标：

密封性能：盒内充气压100KPa±5Kpa,浸泡在常温水中稳定观察15min无气泡逸出；或稳定观察24h气压表指针无变化.

机械性能：能承受不小于1000N的轴向拉伸力；能承受16N.m的冲击能量冲击三次.

绝缘电阻：产品按规定的操作程序封装，沉入1.5m深的水中浸泡24h盒内金属构件之间及与地之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M$ 。

耐电压强度：产品按规定的操作程序封装，沉入1.5m深的水中浸泡24h盒内金属构件之间及与地之间在15KV直流电作用下1min不击穿，无飞弧现象。

光缆接头盒的制作工艺

光缆接头盒采用的防水弹性连体密封技术是一项专利发明，经过几百次的试验，终于发明出这种技术。这种技术采用的是进口的弹性橡胶密封材料，质量非常好，在模具里一次性成型，这样产品表面就不会有接缝的地方，确保其密封性。多次开启也不会有裂缝，可以重复使用，解决了施工中会遇到的困难。

光缆接头盒留有很大空间的光缆进出口，既可以满足当前的光缆数量，还能为将来扩展数量做准备，一举两得，未雨绸缪。接头盒拆装非常方便，能够在剧烈的温度变化中保持产品的密封性，性能非常好，可以在各种环境温度中使用，在全国各地的通信网络中广泛使用。

接头盒内结构紧密，空间宽敞，化学性能和抗电性能非常好。熔接盘是叠加放置的，安装灵活简单，光纤弯曲程度达到了国际标准。光缆接头盒里面的固定基座采用的是进口工程塑料，有很高的强度，在模具里浇注成型，耐电压强度超高，绝缘电阻也超高，完全达到国际标准。

联系人：曹强

手机号：13067506118

电话：0573-88485882

地址：浙江省桐乡市同福工业园区同佳北路

传真：0573-88485908

E-mail:zjgftx@163.com

公司网址：<http://www.zjgftx.com/>