

门底密封毛刷H型铝合金条刷工业机床毛刷防尘刷

产品名称	门底密封毛刷H型铝合金条刷工业机床毛刷防尘刷
公司名称	潜山县源达刷业有限公司
价格	.00/个
规格参数	源达:yuada
公司地址	源潭镇双峰
联系电话	0556-8822116 13155695705

产品详情

产品介绍

条刷，工业常用器具，一般用来阻隔活动门窗、旋转门、平滑门、自动门、电梯灰尘，防止灰尘进入内部。公交车、地铁、火车、电梯等都装有相应的条刷配套产品。

参数信息

底座材质：不锈钢、电解板、镀锌板、低碳钢板

毛刷长度：20mm（最短）、1000mm、1200mm、1500mm、2000mm、5000MM、10000mm（最长）等

钢带底厚：最小2.5mm（最薄），3mm,3.5mm,4mm,4.5mm,5mm，12mm(最厚)

钢带侧高：比如3*3（3mm厚*3mm侧高）亦可做做3*4（3mm厚*4mm侧高），5*5（5mm厚*5mm侧

高）亦可做做5*5（5mm厚*7mm侧高）。可以根据要求适当调整

条刷分类

密封条刷、铁皮条刷、不锈钢带条刷、马毛条刷、不锈钢丝条刷、波纹尼龙丝条刷、砖机条刷、尼龙丝条刷等。

条刷构成

条刷的延伸产品，即将毛刷条螺旋状缠绕在加工好的钢轴上，两端焊接固定，特点是刷毛密度大，不脱落。并可按照大小制作成空芯弹簧刷由客户自行安装和更换，使用成本更低。刷轴可采用45#圆钢、普通不锈钢和304#不锈钢等，根据用途不同，刷丝可采用剑麻、羊毛、PP丝、钢丝、不锈钢丝、镀铜丝、铜丝、磨料丝等多种材料。

条刷应用

主要适用于：

条刷广泛应用于各类自动门、活动门窗、旋转门、平滑门、电梯上的密封以及来阻隔灰尘，防止灰尘进入内部、以及大型工业机械清扫，玻璃磨边机挡水、农业收割机内部密封、风力发电机仓罩密封以及洗车器条刷等，条刷是现代工业设备不可缺少的小配件

条刷铁带厚度规格为：3、4、5、6、7、8、10mm等，不锈钢带厚度规格为：3、4、5、6、7、8mm，刷条可进行打弯等特殊处理！

条刷清洗

需要注意下面4个问题：

- 1.绝对不要逆着条刷的刷毛清洗。
- 2.条刷清洗后，用面巾纸或化妆棉用手指轻轻地按压,让水分排出，但切记不要扭绞刷毛，否则会破坏条刷的刷毛，也会使刷毛的结构松散，导致脱毛。
- 3.条刷清洗后可将毛刷吊挂起来，让刷毛朝下晾干。
- 4.要自然风干，不可以用吹风机吹干，更不可放在太阳底下晒干，否则有可能会伤到条刷刷毛的材质。

条刷，工业常用器具，一般用来阻隔活动门窗、旋转门、平滑门、自动门、电梯灰尘，防止灰尘进入内部。