

那个厂家高温炉控温精度高？参数及价格

产品名称	那个厂家高温炉控温精度高？参数及价格
公司名称	苏州微行炉业有限公司
价格	1788.00/台
规格参数	
公司地址	昆山市开发区六时泾路28号
联系电话	13482117290 17327078231

产品详情

加工定制	是	品牌	上海微行
最大电压	380 (V)	功率	30 (W)
主要用途	高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、质量检测。粉末冶金行业以及义齿加工行业的烘烤、氧化锆盘		

产品功能特点：

- 1.采用双层壳体结构，配有风冷系统，使得壳体表面的温度小于60度。
2. 炉膛材料采用高纯氧化铝多晶纤维，保温耐用，高效节能50%。
3. 加热元件采用优质高电阻优质合金丝0Cr27Al7Mo2，最高发热温度可达1200 。
4. 炉门为左侧开式，具有开门断电、超温报警、漏电保护等安全操作。
5. 智能化温控系统，具有PID调节、自整定功能，并可编制30段升降温程序；控温精度 ± 1 。
6. 炉内配置485转换接口，购买我司软件，可实现与计算机连接,通过专用的计算机控制系统来完成单台或多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。

产品技术参数：

产品型号	MXX1200-30A	MXX1200-30	MXX1200-40	MXX1200-50	MXX1
炉膛尺寸mm	300*200*120	300*200*200	400*300*300	500*400*400	600*600
外形尺寸mm	395*540*505	418*567*620	590*730*980	688*830*1100	1070*1100
额定电压	AC220V	AC220V	AC380V	AC380V	AC380V
	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
使用容积	7L	12L	36L	80L	216L
额定功率	3kw	4kw	9kw	15kw	30KW
炉体结构	双层壳体结构，配有风冷系统，可使炉体表面快速降温				
炉门结构	左侧开门				
工作温度	最高温度1200℃，连续工作温度 1100℃				
升温速度	推荐 10℃/min，最快升温速度30℃/min				
控温方式	采用人工智能调节技术，具有PID调节、自整定功能，30段升降温程序				
控温精度	控温精度±1℃				
显示模式	LED数显仪表/216L炉膛的配触摸屏				
加热元件	优质合金丝0Cr27Al7Mo2，				
	三面加热，温场均匀，能耗低				
测温方式	N型热电偶，正后方测温				
炉膛材质	日本技术真空吸附成型的优质				
	氧化铝多晶体纤维固化炉膛				
电流监测	数显电流表能实时监测设备电流				
	得出设备功率				
操作安全	开门断电、超温报警、漏电保护功能				
质量保证	质保期1年，相关耗材除外，如加热元件易耗材等，终身保修				
选购配件	炉架，计算机控制软件等。				
标准配置	防护手套1双；坩埚钳1把；耐高温垫砖1块；产品说明书1份；仪表说明书1份；保修证书1份。				
服务保障	质量：产品的制造和检测严格按相关标准执行，并有质量记录可查；每台设备都有唯一的制				
	用户档案。				
售后	交货期：按合同约定执行；如客户有特殊原因需提前交货的，我公司可特别组织生产，力争				
	1、物流送货上门服务；				
	2、高效率服务：当设备不能正常使用时，请及时联系我们，我们会在10分钟内响应；2小时				
	方案；24小时内安排专业人员上门服务；				
	3、免费更换维修服务：本产品提供一年免费保修服务（易损件除外）；				

- 4、定期回访服务：提供定期电话回访或上门回访服务；
- 5、免费更新服务：我们免费提供软件的升级更新服务，使设备始终处于国内领先；
- 6、保证配件供应：保证设备配件及配套产品的供应；

配件图表：

标准配件

选购	耐高温手套	坩埚钳	高温垫砖
		触摸屏温控仪表	计算机控制软件
	可移动炉架		