KSB波纹管截止阀，代理销售德国KSB截止阀，供应KSB导热油截止阀

产品名称	KSB波纹管截止阀，代理销售德国KSB截止阀，供应KSB导热油截止阀
公司名称	浙江省丽水市南城元乔五金机械设备经营部
价格	500.00/个
规格参数	品牌:KSB导热油截止阀BOA-H 型号:DN15 连接形式:法兰
公司地址	中国 浙江 丽水市莲都区 丽水市水阁工业区华府水阁苑１１幢３０４室
联系电话	86 0578 2953800 13695799845

产品详情

品牌	KSB导热油截止阀BOA-H	型号	DN15
连接形式	法兰	材质	铸铁
公称通径	DN15-DN400（mm）	适用介质	油品
压力环境	高压	工作温度	高温
标准	德标	外形	中型
流动方向	换向	驱动方式	手动
零部件及配件	阀体	形态	角式
类型(通道位置)	二通式		

ksb波纹管截止阀

德标ksb型零泄漏三重密封双波纹管截止阀适用于：公称压力pn16/pn25/pn40、工作温度-20°C--400°C的石油、化工、制药、化肥、电力等各种工况的管路上，切断或接通管路介质，是导热油、蒸汽和水的最佳选择；

本产品优点：

1.采用德国技术工艺生产，双层波纹管密封，性能可靠，品质优良，操作简单，外表美观，无泄露损失，使用寿命长。

2.无需维护：波纹管密封结构不仅杜绝了泄露现象，而且无需维护，如需更换内件，也非常简单、快速，所有的垫片都不含石棉成分。

3.坚固耐用：此产品不受振动影响，可工作广泛的压力和温度范围。

4.阀盖上自带有加脂接头，可对阀杆和轴套进行润滑。

5.波纹管防扭曲装置不与流体接触，耐腐蚀寿命长；

产品性能规范公称压力（mpa)壳体试验压力（mpa)密封试验压力（mpa)适用温度（°C）

适用介质1.62.41.76-20°C--350°C水、蒸汽、油品等2.53.752.75464.4技术规范结构形式直通式驱动方式手动设计标准din3356结构长度din3202连接法兰din2543-2545试验和检验din3230主要零部件材质1阀体gs-c25、cf8、cf32阀瓣2cr13、f304、f3163轴销f304、f3164波纹管组件f304、f3165阀盖gs-c25、cf8、cf36填料柔性石墨7压套25#、f304、f3168定位片25#、f304、f3169阀杆螺母铜合金zqa19-410手轮碳钢11并帽25#

产品结构特点：德标波纹管截止阀适用于公称压pn1.6-4.0mpa,工作温度-20°C-400°C的石油、化工、制药、化肥、电力工业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。其主要结构特点：1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；2、密封面堆焊co硬质合金、耐磨、耐腐、抗磨擦性能好、使用寿命长；3、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗磨擦性能；4、双重密封，性能更可靠；5、阀杆升降位置指示更直观；6、零件材料，法兰和对焊尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。技术规范：

结构形式 construction	bb-bg-os&y
驱动方式 operation	手动hand-operated
设计标准 design standard	din3356
结构长度 face to face dimension	din3202
连接法兰 flanged ends	din2543-2545
试验和检验 test&inspection	din3230

产品性能规范：

公称压力(mpa)nominal pressure	壳体试验压力(mpa)shell test	密封试验压力(mpa)sealing test	适用温度(°C)sui	
1.6	2.4	1.76	-20	°C-400
2.5	3.75	2.75		
4.0	6.0	4.4		

主要零部件材质：

序号no.	名称part name	
1	阀体body	
2	阀瓣disc	
3	轴销hinge pin	
4	波纹管组件bellows combination	

5	阀盖bonnet	
6	填料packing	
7	压套gland	
8	定位片locator	
9	阀杆螺母stem nut	
10	手轮hand wheel	
11	并帽cap	
12	油杯oil cup	
13	六角螺母hexagon nut	
14	双头螺栓bolt	
15	垫片gasket	柔性石墨
16	阀杆stem	

浙江省丽水市元乔五金机械设备有限公司成产于2010年，是东莞市川田贸易有限公司在浙江的下属公司。主要销售导热油系统周边配套产品，为德国ksb，ari工业系列产品在中国的一级代理商，产品广泛运用于食品、纺织、印染、塑胶、电子、木业、皮革、锅炉等行业。

主要销售产品如下：德国ksb etanorm sya导热油循环泵浦,ksb水泵；德国ksb boa-h波纹管截止阀；德国ksb boa-s过滤器；

德国ari faba法兰口截止阀；过滤器；止回阀；安全阀；

德国ari premio电动/气动二/三通控制阀；

德国allwerll导热油循环泵浦；

德国baelz电动阀，温控表；

德国dila高温润滑油美国honeywell电动三通控制阀、温控器；台湾通力伸缩接头（膨胀接头）、通力钢丝软管（防震接头）；

力根定型配配件（及各种台湾定型机配件）

承接：力根定型机维修，保养，定型机移机，安装，整改工程。

本公司以大量的库存，及时满足您的需要；以最优秀的产品、最合理的价格、最完善的技术，最快捷的售后服务，竭诚为广大用户朋友服务，欢迎您的垂询!

浙江省丽水市南城元乔五金机械设备有限公司

魏秀芳女士(业务主办)地 址：中国浙江丽水市莲都区丽水市水阁工业区华府水阁苑6幢505室邮

编：323000传 真：8605782953800移动电话：13695799845电
话：8605782953800公司主页：http://weixiufang1688.cn.alibaba.com