

广州施工围挡价格彩钢瓦围挡厂家夹芯板围挡规格

产品名称	广州施工围挡价格彩钢瓦围挡厂家夹芯板围挡规格
公司名称	广州市壹骅大交通设施有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:壹大 型号:yd-wd 产地:广州
公司地址	广州市白云区金钟横路127号205房
联系电话	18826437348

产品详情

壹大交通生产的PVC围挡、全环保PVC围挡，施工围栏，可完全按照客户的规格和要求定做，质量第一，保证让您称心如意。18826437348何生

城市建筑工地外围围蔽，遮挡物。起到一种美化，整洁，统一的作用。现在基本城市建设中，都会用来。围挡的高度一般在2米以上。施工现场必须按照《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》实行封闭式管理，围挡的高度不得低于1.8米。围挡的颜色宜采用浅蓝色、灰色或白色，无污染和油漆脱落，围挡上可用浅蓝色、灰色或白色油漆喷涂。

产品特点：

- 1、用途广。
- 2、多功能能单用、双用，能移动。
- 3、效率高、机动灵活，快速拆装简单快捷牢固
- 4、承载力大、抗风阻系数高、稳定性强。
- 5、壹大交通围挡全系列标准化，安全可靠。
- 6、经济实用、成本低、占用空间小，使用寿命长。
- 7、高度及颜色按客户要求定制。
- 8、使用者可在工程围挡上做文字或图案广告，并可出租广告位，充分利用提升空间价值。

????????????2700mm*?2000mm?????????

?????: ???0246??0326/0376/0426?????

??????H1900mm*L900mm

????????????????

??????4mm

?:H45mm*L2700mm*W25mm

??20mm*20mm*L1900mm*0.8mm

?????60mm*60mm*1.0mm

?????10 mm *100 mm???????

?????10mm *100 mm???????

彩钢板具有耐高温、阻燃、吸声、防震、防虫、防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆、直接贴面，表面有较好的着色性，强度高、耐弯曲有韧性、可钉、可锯、可粘，装修方便。应用范围：工地围蔽、房地产围蔽、公路围蔽、市政围蔽等各种工地的围蔽工程。

围挡护栏安装说明：1、壹大交通围挡安装前通常是土建已形成交付砖砌或砼浇捣的下部基础，可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。2、如围挡的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式施工；或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋焊接，这两种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。