

## 3米OM3万兆多模光纤跳线

产品名称	3米OM3万兆多模光纤跳线
公司名称	深圳市特瑞通光电技术有限公司
价格	12.00/条
规格参数	光缆类型:多模 常用连接头:LC,FC,ST,SC,MPO 插芯端面:PC,UPC,APC
公司地址	深圳市宝安区石岩街道田心路上屋坑尾园岭工业区巧通工业园C栋6楼东侧
联系电话	13480855414 13058058587

## 产品详情

产品简介：

光纤跳线（又称光纤连接器），也就是接入光模块的光纤接头，也有好多种，且相互之间不可以互用。

FC型光纤跳线：外部加强方式是采用金属套，紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用(配线架上用的最多)

SC型光纤跳线：连接GBIC光模块的连接器，它的外壳呈矩形，紧固方式是采用插拔销闩式，不须旋转。

ST型光纤跳线：常用于光缆配线架，外壳呈圆形，紧固方式为螺丝扣。

LC型光纤跳线：连接SFP模块的连接器，它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。

产品特点：

- 1.插入损耗低
- 2.重复性好
- 3.回波损耗大

4.互插性能好

5.温度稳定性好

6.抗拉性能强

应用：

光纤跳线产品广泛运用到：通信机房、光纤到户、局域网络、光纤传感器、光纤通信系统、光纤连接传输设备、国防战备等。适用于有线电视网、电信网、计算机光纤网络及光测试设备。细分下来主要应用于几个方面。

1.光纤通信系统

2.光纤接入网

3.光纤数据传输

4.光纤CATV

5.局域网(LAN)

6.测试设备

7.光纤传感器

规格参数：

连接头	ST		SC		FC	
光纤类型	多模	单模	多模	单模	多模	单模
插入损耗	0.2dB	0.2dB	0.2dB	0.2dB	0.2dB	0.2dB
反射损耗	PC 45 dB	PC 45dB	PC 45dB	PC 45dB	PC 45 dB	PC 45 dB
		UPC 50dB	UPC 50dB	UPC 50dB	UPC 50dB	UPC 50dB
重复性	0.2dB	0.2dB	0.2dB	0.2dB	0.2dB	0.2dB
互换性	0.2dB	0.2dB	0.2dB	0.2dB	0.2dB	0.2dB
温度范围	-40oC~85 oC		-40oC~85 oC		-40oC~85 oC	

连接头	ST		SC		FC	
光纤类型	多模	单模	多模	单模	多模	单模
插入损耗	0.2dB	0.2dB	0.2dB	0.2dB	0.2dB	0.2dB

反射损耗	PC 45 dB	PC 45dB	PC 45dB	PC 45dB	PC 45 dB
		UPC 50dB	UPC 50dB	UPC 50dB	UPC 50dB
重复性	0.2dB	0.2dB	0.2dB	0.2dB	0.2dB
互换性	0.2dB	0.2dB	0.2dB	0.2dB	0.2dB
温度范围	-40oC~85 oC	-40oC~85 oC	-40oC~85 oC	-40oC~85 oC	-40oC~85 oC

我司所生产的产品全部符合IEC和YD-T826/1996，NTT，YD/T826、YD/T895、YD/T896标准，纤芯材质采用G657A型跳线专用光纤，可以保证在接续过程中即插即用，寿命长无需间断更换质量第一品质保证。

常规型号有 SC.FC.LC.ST，MTRJ各种接头类型光纤尾纤，光纤跳线（特殊接头型号可定做），光纤分路器（插片式与盒式）、适配器、光纤防尘帽、光纤配线箱、光缆接头盒，等光纤网络接插件，这里是您一站式采购中心，我们可以为您提供完整的光纤配套产品，如有需要其他产品请与我们的客服联系，我们将竭诚为您服务！

深圳市特瑞通光电技术有限公司联系人：刘飞来 手机：13058058587电话：0755-86561809-810  
 传真：0755-26612903网站：www.ttifiber.com地址：深圳市宝安区石岩巧通园岭工业区C栋6楼东