

QS型充水式潜水泵

产品名称	QS型充水式潜水泵
公司名称	上海毅东泵业有限责任公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:毅东/yidong 型号:QS15 - 52/2 - 5.5 产地:上海
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄
联系电话	021-51860791 15317715120

产品详情

一、产品概述:QS型充水式潜水泵是我司根据多年生产潜水电泵经验结合市场需求，采用优秀的水力模型而设计的一种体积小，性能可靠，机泵一体、潜水式的提水工具。QS型充水式潜水泵的电机、水泵组装成一体、结构简单、且安装拆卸方便、安装占地面积少、使用维护简单、运转安全可靠。QS型充水式潜水泵为目前国内最流行也是用的喷泉潜水泵，QS喷泉泵的特点就是采购水浸式电机，电机直接充水，靠水冷却电机，与常规的干式电机与油浸式电机相比有个明显的优势：1．当QS型充水式潜水泵出现故障时水泵不现出现漏油现象，从而对水质产生污染。但干式电机潜水泵与油浸式电机潜水泵相比就完全不同了，由于水泵电机靠油冷却与润滑，故存在隐患。2．QS型充水式潜水泵采用防漏电4蕊电缆带有接地线，可在运行的当中有效的防止漏止，对人员造成的伤害。3．QS型充水式潜水泵中间进水位带有不锈钢滤网，万一水池中存在大颗粒杂物，可隔绝杂物不进入水泵，对水泵也是一个很好的保护。4．QS型充水式潜水泵采用法兰式出口，安装维护十分简便，直接接管路即可，拧上螺丝即可，也可加装出水头，配合软管直接使用，电机F

级绝缘，能满足音乐喷泉对电机频繁启动的要求，产品符合JB/T8092-1996标准规定。适用于各种化工企业、水景工程、及矿山特殊环境等场合适用，可用于输送轻微腐蚀性液体。

二、适用范围:QS型充水式潜水泵广泛用于农田排灌、工业及民用建筑工地的供、排水系统、喷泉工程、以及丘陵、山区的引水、低洼地区的排涝等。

三、工作条件: 1.额定频率为50HZ、额定电压为350+/-5%伏的三相交流电源。2.水泵进水口必须在动水位1米以下，但潜水深度不得超过静水位以下70米，电机下端距井底水深最少在一米以上。3.使用时应完全浸入水中运行，潜水深度不小于0.5米，不大于5米。4.水温一般不得高于30度。5.水质要求：(1)水中含砂量不大于0.01%（重量比）；(2)PH值在6.5-8.5范围；(3)氯离子含量不大于40毫克/升。如一般常温清水、井水、河水、湖水。6.应配置相应的启动保护器，可靠接地。

四、型号意义:QS15 - 52/2 - 5.5 QS - 充水式潜水电泵15 - 额定流量（立方米/每小时）52 - 额定扬程（m）2 - 级数 5.5 - 电机额定功率（kW）

五、产品特点:1.QS型充水式潜水泵泵电一体、无污染、耐腐蚀、结构紧凑、耐磨损、适用简单、耐强度、无需饮水、双端密封。2.QS型充水式潜水泵电器保护、设计合理、经久耐用、安全可靠。3.QS型充水式潜水泵采用不锈钢滤网护罩(可防大颗粒杂质进入泵内)，三相四线电缆。4.QS型充水式潜水泵整泵漏电保护措施：采用定电位接地装置。