

YW型液下式排污泵

产品名称	YW型液下式排污泵
公司名称	上海毅东泵业有限责任公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:毅东/yidong 型号:100YW80-10-4 产地:上海
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄
联系电话	021-51860791 15317715120

产品详情

一、产品概述:YW型液下式排污泵是在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。该泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。YW型液下式排污泵有单管安装和双管安装两种，支承件有圆盘和方盘安装，适合不同需要。

二、适用范围:YW型液下式排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业，以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物，也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

三、工作条件: 流量：2 ~ 850 m³/h 扬程范围：3 ~ 45m 额定转速：1450 ~ 2900r/min 介质温度：- 15 ~ +60 介质密度：1.3 × 10³kg/m³ 介质PH值：5 ~ 9 系统最高工作压力：0.6 Mpa

四、型号意义:100 YW P B 80 - 10 - 4100 - 泵排出口公称直径 (mm) YW

- 液下式无堵塞排污泵 P - 不锈钢材质 B - 防爆型 80 - 额定流量(m³/h)10

- 额定扬程 (m)4 - 配用电机额定功率 (KW)

五、产品特点:1.采用独特的单片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。4.泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简单。5.可配备液位自动控制柜，根据所需的液位变化，自动控制泵的起停，无需专人看管，使用极为方便。6.泵为立式结构，工作时泵体浸在液体中因而很容易起动，不存在排气抽空问题，同时具有无泄漏等特点，液下深度可达15米。7.接轴结构先进可靠，泵与电机采用联轴器联结，泵轴尺寸精密，保证了泵平稳运行，留有足够的安全系数。