

# 德国威尔康水下修补剂

产品名称	德国威尔康水下修补剂
公司名称	深圳市大鼎实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼
联系电话	0755-82919952

## 产品详情

威尔康水下修补剂【新型进口胶粘剂】系列产品之一,德国进口,精确校准的水下工程粘合修补材料,面向中国大陆地区推广销售,如想了解最新水下修补剂,水下粘合剂,水下粘结剂现货优惠价格,敬请来电咨询。

### 德国威尔康水下修补剂

#### 高接着强度 水下修补王著称

水下工程结构因常年在海上工作,工作环境极为恶劣,除受到结构的工作载荷外,还要承受风暴、波浪、潮流引起的附加载荷以及海水腐蚀、砂流磨蚀、地震或寒冷地区冰流的侵袭。威尔康水下修补剂是一种新型的、高强度工业维修科技产品,双组份、胶泥状,具有粘合强度高,与金属、混凝土附着性好,优良屏蔽性,防锈抗蚀性优异,抗冲刷,能在淡水及海水中使用,不分散,即使在垂直表面施工也不垂流等特点,适用于经常处在潮湿环境或水中的机具、阀门、泵壳、箱体及管道的修补、再造、焊接工艺。

#### 应用范围:

水下修补剂非常适合用于纸厂、水处理厂、船舶运输设备之金属管、泵、阀门、机件及槽箱、容器等的修补和维护工作,透过潮湿表面亦能与钢、铁、铝、铜、水泥、木材、塑胶等材料稳固接着。

广泛使用在海上钻井平台的支架节点、套筒支柱的安装和锚固,海底油气管道损伤处的水下封闭、填充、补强和粘结,减少海洋环境污染压力。

应用于水利电力系统水库、大坝及沿海内河港口、码头等水工建筑物、水下钢结构缺陷进行水下处理、修复、防腐、补强加固。

#### 物理特性:

#### 外观

白色膏状

比重

1.35g/cm<sup>3</sup>

硬度(ShoreD)

70

混合比例(重量比)

A:B=1:1

可施工时间

20分钟

固化时间

24小时

抗拉强度

30MPa

抗压强度

60MPa

抗弯强度

38MPa

线膨胀系数

30mm/mm × 10<sup>-6</sup>

弹性模量

2500MPa

工作温度

-35 ~ 120

包装及有效保质期: 500克装, 3年。

【新型进口胶粘剂】:高温胶|耐高温胶|高温密封胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|高温过滤器密封胶|防爆材料|防爆电气密封胶|陶瓷粘贴胶|高温涂料|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂|陶瓷粘贴胶|耐磨陶瓷片胶|水下修补剂|水下粘合剂|

水下粘结剂|锅炉修补密封胶