

# 日本莎普乐船用密封胶

产品名称	日本莎普乐船用密封胶
公司名称	深圳市大鼎实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼
联系电话	0755-82919952

## 产品详情

莎普乐船用密封胶【新型进口胶粘剂】系列产品之一,日本进口,精确校准的船运行业粘合密封材料,面向中国大陆地区推广销售,如想了解最新船用密封胶,船用粘合剂,船用填缝胶现货优惠价格,敬请来电咨询。

### 日本莎普乐船用密封胶

#### 高性能粘接和密封

#### 新型改性聚合物,代替传统的聚氨酯产品

本品为最新研制的单组份、膏状、中性产品,当接触到空气中水份时会反应为坚韧、富弹性的橡胶化合物,当固化完成后,产品拥有极佳的耐紫外线和抗老化能力,其超卓的弹性能抵消震动、摆动、膨胀或收缩造成的应力,绿色环保配方中含有防霉剂,可抑制细菌的附着和滋生。船用密封胶固化后无收缩,无需使用底漆便能对金属、木材、塑料、玻璃纤维、陶瓷等多种材料进行粘接使用,高强附着力。该产品固化后可以打磨,上油漆和喷砂,着色性能好,适用于多种工业漆,对海水、风蚀、易溶物和异氰酸盐有很好的应用领域:

莎普乐船用密封胶具备卓越的抗油污、耐海水、防锈耐化学溶剂的特性,用于甲板的填缝防水密封;粘接舷窗和挡风玻璃;船内伸缩缝、船舱地板的防水安装密封;船舱内装饰、地毯、内衬、仪表板和操纵台的坚实粘合。

#### 技术指标:

##### 外观

白色膏状

##### 比重

1.5g/ml

硬度(ShoreA)

60

表干时间

15分钟

硬化速度

3mm/天

抗拉强度

2.5MPa

抗剪强度

1.8MPa

断裂伸长率

250%

介电强度

20KV/mm

耐温范围

-40 ~ 100

包装及有效保质期：300毫升瓶装,18个月。

【新型进口胶粘剂】:高温胶|耐高温胶|高温密封胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|高温过滤器密封胶|防爆材料|防爆电气密封胶|陶瓷粘贴胶|高温涂料|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂|陶瓷粘贴胶|耐磨陶瓷片胶|船用密封胶|船用粘合剂|船用填缝胶|锅炉修补密封胶