

# 德国威尔康海洋工程修补剂

产品名称	德国威尔康海洋工程修补剂
公司名称	深圳市大鼎实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼
联系电话	0755-82919952

## 产品详情

威尔康海洋工程修补剂【新型进口胶粘剂】系列产品之一,德国进口,精确校准的海洋工程粘合修补材料,面向中国大陆地区推广销售,如想了解最新海洋工程修补剂,海洋工程粘合剂,海洋工程修复剂现货优惠价格,敬请来电咨询。

### 德国威尔康海洋工程修补剂

#### 海洋工程水下结构性连接新材料

由德国科学家最新研发的双组份高分子聚合物,与具有特殊功能的金属粉末、高技术陶瓷组成的复合材料,具有粘接强度高、高韧性,质地坚硬,耐腐蚀,抗冲击磨损,抗气蚀性能好,抗压能力强、机械强度高的高分子合金新型修补剂,具有独特的耐水功能,可在水中、汽油中直接施工,在潮湿或水下的金属和非金属表面直接粘接并保持极高粘接强度的高科技产品,能抵抗各种化学介质水溶液及水中微生物的腐蚀、磨损,威尔康海洋工程修补剂极为适用于:海上石油平台、海洋移动钻井平台、浮式生产系统、海洋工程作业船、油气存储设施、导管架、海洋灯塔、水库闸门等因腐蚀、密封失效、应力损坏的修复与再生。

#### 适用领域:

- 1.应用于海洋石油平台用高强度钢、海上支承结构、钻机、钻井平台等因冲刷、腐蚀穿孔、微裂纹、应力开裂的泄露修复,承受高应力构件的结构性连接。
- 2.在海底管道出现故障、发生油气渗漏、海底输油管线破损时,能够实现带水封堵快速修复,减少原油渗漏对海洋环境的污染。
- 3.对水下滑道铁轨的变型、断开、锚固件受损、连接件粉碎等损伤进行加固补强,矫正复位,超差缺陷补平修正。

#### 性能数值:

#### 性 状

白色膏状

比重

1.35g/cm<sup>3</sup>

硬度(ShoreD)

70

混合比例(重量比)

A:B=1:1

可施工时间

20分钟

固化时间

24小时

抗拉强度

30MPa

抗压强度

60MPa

抗弯强度

38MPa

线膨胀系数

30mm/mm × 10<sup>-6</sup>

弹性模量

2500MPa

工作温度

-35 ~ 120

包装及有效保质期:500克装, 3年。

【新型进口胶粘剂】:高温胶|耐高温胶|高温密封胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|高温过滤器密封胶|防爆材料|防爆电气密封胶|陶瓷粘贴胶|高温涂料|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂|陶瓷粘贴胶|耐磨陶瓷片胶|海洋工程修补剂|海洋工

程粘合剂|海洋工程修复剂|锅炉修补密封胶