

风机 诱导风机 YDF诱导风机 射流诱导风机

产品名称	风机 诱导风机 YDF诱导风机 射流诱导风机
公司名称	德州亚通风机有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:亚通 型号:YDF系列 产地:山东德州
公司地址	中国 山东 德州 经济开发区康博路众望家园沿街楼一单元5层A-5 ..
联系电话	86 0534 5014444 15275715444

产品详情

YDF型诱导风机主要用于无风管条件下,将多台诱导风机按一定间离和方向依次排列,以少量高速喷流气体带动诱导周围静止的空气,达到高效经济的通风换气效果.也可单独布置在通风死角区,通过诱导风机高速喷流达到稀释废气作用.

YDF型诱导风机根据用户不同的需要可分为两种:A型:管道式诱导风机,由高压风机、小口径螺旋风管和喷嘴组成;B型:自带喷嘴小型诱导风机,自带挠性风管、喷嘴,可由多台诱导风机组成一个诱导系统。

根据用户需要可配污染物浓度感应装置和控制器,实现自动控制(智能型诱导风机)。

2、YDF型诱导风机诱导系统特点

通风系统设计简单、灵活,容易修改,出错率低。

不需要风管系统,节省空间、安装方便灵活、维护成本低。

采用挠性喷嘴可万向调节,射流方向可随意调整,灵活性强。

安装位置可有针对性,不会有死角,提高换气效率和空气质量。

3、YDF型诱导风机的工作条件

工作温度: - 20 ~ +40 ;

湿度: 小于90% ;

介质条件：空气(含尘量不超过100mg/m³)；

工作电源：A型:三相、380V/50Hz；

B型：单相、220V/50Hz.

4、YDF型诱导风机的应用

风机可广泛应用于地下车库、停车场、超市商场、仓库等通风换气。

5、YDF型诱导风机配置

标准配置

叶轮；电机；机壳(蜗壳、集流器电机支架)；挠性风管；箱体(仅消声型)；污染物感应装置及控制器(智能型)；喷嘴。

备选件及附件(订货时注明是否购买)

减振设备； 控制箱； 安装吊架。

6、YDF型诱导风机加工工艺

风机叶轮、机壳全为优质镀锌钢板，全部模具生产，经拼咬接成形。叶轮经静、动平衡校正，平衡精度不大于G5.6级。

消声型诱导风机箱板为数控折弯机折边成形，内衬消声材料，窑与铝合金型材用自攻螺栓