

水泥金刚砂防滑条实用性

产品名称	水泥金刚砂防滑条实用性
公司名称	南京翠湖建筑材料有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:翠湖 型号:nssnc-1 规格:250*.3000
公司地址	南京市秦淮区武定新村26栋201室
联系电话	025-58196288 17714531189

产品详情

水泥金刚砂防滑条实用性

水泥金刚砂防滑条主要用于地下室坡道防滑条，是目前市场上最常用的坡道防滑条，尺寸通常为9.5mm*9.5mm 10mm*15mm.15mm*15mm。选用可根据设计要求选用相对于的尺寸。水泥金刚砂防滑条安装在地下室坡道主要起到防滑条，减速的作用。

水泥金刚砂防滑条施工工艺：

—：

- 1、20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂防滑条，中距80凸出坡面
- 2、水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）

3、60厚C15混凝土

4、300厚3:7灰土垫层分两层夯实

5、素土夯实（坡度按工程设计）

厚度：380

2：

1、20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂防滑条，中距80凸出坡面

2、100厚C15混凝土

3、300厚3:7灰土垫层分两层夯实

4、素土夯实（坡度按工程设计）