

日本明治A-100喷头

产品名称	日本明治A-100喷头
公司名称	深圳市南之顺贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	A-100:0.8 1.0 1.3 1.5
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道中心花园2-16A
联系电话	0755-28705715

产品详情

区分通用形式A100-P08A100-P10A100-P13A100-P15涂料喷嘴形式F100涂料供给方式压送式涂料喷嘴口径mm0.81.01.31.5喷涂空气压力MPa0.34空气用量L/min270290涂料喷出量mL/min200350500620最大有效喷涂范围mm225250260280主体重量g325用途小件低粘度/面层喷涂用小件中粘度/中面层喷涂用

日本明治Meiji喷枪A100 吸塑机专用喷枪A100 原装日本明治喷枪A100 明治自动喷枪A100 A-100喷嘴喷头 波峰焊专用喷头

型号：Meiji日本明治自动喷枪A-100

规格：压送式A100-P08 A100-P10 A100-P13 A100-P15

口径：0.8 1.0 1.3 1.5

喷涂空气压力：0.34MPa

涂料吐出量：200-620mL/min

最佳喷射距离：250mm

喷射宽度：225-280mm

整机重量：325g

适用范围：汽车修补喷涂、木工、塑胶五金、家具喷涂、金属喷涂等

功能与特点：日本明治喷枪A-100：a.设计轻巧，可安装于狭窄的空间；b.涂料侧的针状密封采

用了特殊的U型密封，具有卓越的耐久性，实现了无供油型使用方式，此外，空气侧的针状密封采用了聚四氟乙烯密封，耐久性优越；c.形状调节（开关）可通过空气压力，进行远距离操作。d.空气、涂料（液体）的接口采用管用内螺纹（RC1/8,RC1/4），可使用市销的接管配件。

喷枪保养细则：

- 1) 检查针阀垫圈，空气阀垫圈密封簿是否泄漏，有泄漏时应及时更换，应经常在密封垫圈处涂油，使其变软，利于滑动。
- 2) 枪机的螺栓，空气帽的螺纹，涂料调节螺栓，空气调节螺栓等应经常涂油，保证活动灵活。枪针部和空气阀部的弹簧也应涂润滑油，以防生锈和有利于滑动。
- 3) 在使用时注意不要让喷枪碰撞被涂物或掉落地上，不然会造成永久性损伤而不能再用。
- 4) 在卸装喷枪时应注意各矩形部位不应粘有垃圾和涂料，空气帽和喷嘴绝对不应有任何损伤，组装后调节到最初轻开枪机时仅喷出空气，再扣枪机喷出涂料。
- 5) 喷涂过程中，使用者随时用稀料，毛刷清洗干净枪头及其枪身，确保喷枪显金属本色，班后清洗喷枪的油通路。
- 6) 喷涂结束，压力罐使用结束后。使用者必须用稀料马上清洗压力罐，外显金属本色。

本产品一年保修，终身维护，您的满意是我们最大的要求。感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如产品价格、产品规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务!