

铁红丙烯酸聚氨酯底漆 徐州聚氨酯铁红底漆

产品名称	铁红丙烯酸聚氨酯底漆 徐州聚氨酯铁红底漆
公司名称	江苏尊信新材料科技有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:淮海
公司地址	徐州市鼓楼区下淀路170号(徐州物资市场33号楼2号)(E) (注册地址)
联系电话	18652259106 18652259106

产品详情

组 成：由环氧树脂、金红石型钛白粉、着色颜料、助剂及有机溶剂等组成的环氧底漆。

主要特性： 干性快具有优良的耐候性和耐久性

具有优良的施工性能，可在-20 ~ 50 环境中施工。

维修方便，在丙烯酸旧漆膜涂装时不必除掉或打磨牢固的旧漆膜。用 途：适用于工程机械车辆、电厂、钢铁厂、化工厂、桥梁、集装箱、水工钢闸门、干式煤气柜等各种钢结构表面保护和装饰底漆之用。

外 观：30度光施工参考：干膜厚度 40um 湿膜厚度

103um 理论用量 180g/m²闪 点 25 建议涂装道数

2道，干膜厚度80 μ m表面处 理 前道漆应完全干燥

除尽漆膜上所有的油污和杂物施工条件

底材温度须高于露点以上3 ，钢板温度不得高于60

相对湿度不大于85%喷涂方式无气喷涂 稀 释 剂 丙烯酸稀释剂

稀 释 量 0-5% (以油漆重量计) 喷嘴口径

0.2-0.4mm 喷出压力 15-20Mpa (约150-200kg/cm²) 空气喷涂

稀 释 剂 丙烯酸稀释剂 稀 释 量

0-5% (以油漆重量计) 喷嘴口径

2.0-2.5mm 空气压力 0.3-0.4Mpa (约3-4kg/cm²) 滚涂/刷涂 稀 释

剂 丙烯酸稀释剂 稀 释 量 0-3% (以油漆重量计) 清 洗

剂 丙烯酸稀释剂保质期 12个月声 明 以上本产品的资料及数据是根据

我们的试验和实际使用中的经验而积累的，可作为施工指南。对于在我们不了解的情况下进行的施工，我们只保证油漆本身的质量，其它方面的问题恕不负责。对本说明书，我们将根据产品的不断改进有权进行修改。

