

和正兴立式炮塔铣床HZX-3S

产品名称	和正兴立式炮塔铣床HZX-3S
公司名称	无锡和正兴精密机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	无锡新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城100栋101号
联系电话	86-0510-83010357 18921176709

产品详情

机械特性：本机结构紧凑，体积小，灵活性高，铣头能左右回转90°，前后回转45°，粗枕不仅能前后伸缩，并可在水平面内做360°回转，因而大大扩大了机床的有效工作范围。机台采用高级米汉纳铸铁，结构刚强，不变形，稳定性佳。主轴采用铬钼合金制作，经调质热处理精密研磨后，配以精密级斜角滚珠轴承组合，切削力强，精密特佳。三轴角牙螺母采用高级磷表铜（PBC-2）制作，耐磨性佳，使用年限长。

X、Y轴滑道贴TURCITE-B耐磨片，操作轻巧，磨损率低，经久耐用。工作台面经淬火加硬后精密研磨，不易磨损。配置手动油泵，对工作台，升降台集中润滑。配置改进型电器箱和控制器，带有110V、24V输出插座。

项目	HZX-3S
工作台表面尺寸	1270 × 254mm
T型槽（尺寸*槽数*间隔）	16 × 3 × 63.5mm
左右行程	790mm
前后行程	380mm
上下行程	360mm
主轴马达	3HP 4P 3HP 2P/4P 3HP
速度	16steps 80-5440
主轴行程	126mm
主轴进给速度	0.04,0.08,0.15
主轴端孔斜度	R8 0rNST 30
主轴头旋转角度	90度
伸缩臂旋转角度	360度
伸缩臂行程	460mm

外型尺寸 (长*宽*高)	1900 × 1690 × 2100mm
净重	1250kg