

## 如图304进口不锈钢线 微控弹簧线材

产品名称	如图304进口不锈钢线 微控弹簧线材
公司名称	东莞市得锯五金材料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:山凤 抗拉强度:1790 硬度:46
公司地址	东莞市长安镇长盛社区长青南路187号华安商住大厦A13号(集群注册) (注册地址)
联系电话	13326867984

## 产品详情

如图304进口不锈钢线 微控弹簧线材

下单前请先咨询行情 规格库存 物流等信息,否则无法出货.

本公司可开17%增值税票,欢迎来电来人咨询订购.

0769-880-393-37,133-2686-7984

联系qq:355-275-2525

邮箱:355-275-2525@qq.com

厂家直销国产/进口琴钢丝、镀镍线，高碳钢丝及不锈钢弹簧钢丝等等。东莞市得锯五金材料有限公司专业代理和经销来自日本、韩国、德国和国内合资企业著名品牌的弹簧钢丝，主要经营的产品有不锈A钢丝(BR、S-CO、NI-CO)、琴钢丝(SWP-A/B/G)、高碳钢丝(SWC70/80/67B)及镀镍高碳钢丝(NI-SWC)，产品符合“SGS”、“RoHS”环保认证、品质优越、规格齐全、价格合理。

简介

材料名称：琴钢丝也称为琴钢线

英文：music wire，piano wire，属于高碳钢。

中国标准：GB4358 美国标准：ASTM A228

日本标准：JIS G 3522

材质：

SUS200H-1、SUS200H-2、SUS201、SUS201H、SUS202、SUS301H、SUS304ES、SUS304、SUS304H、SUS316规格：0.1mm、0.12mm、0.15mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm、0.35mm、0.4mm、0.45mm、0.5mm、0.55mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、1.8mm、2.0mm、2.4mm、2.5mm、2.8mm、3.0mm。

表面：

光面 (Bright)、雾面 (S-CO) 原材料产地：上海宝钢、韩国大新DSR、韩国象牌KOS标准：GB、JIS-G4314、AISI、DIN材质认证：符合ROHS标准和ISO9001认证，可提供可材质证明及SGS报告。

本公司不锈钢线材具有以下特点：

1、稳定的线性。2、均匀且美观的表面状态。3、良好的成型性。4、高塑性、抗疲劳强度好。5、暴露於恶劣环境时的耐腐蚀性佳。6、无论是无磁性或弱磁性的，均可广泛使用於电子及家电产品。

按照化学成分分类

根据GB/T13304标准，弹簧钢按照其化学成分分为非合金弹簧钢(碳素弹簧钢)和合金弹簧钢。日本进口琴钢线SWRH72A耐高温进口琴钢线

性能要求

弹簧在冲击、振动或长期交应力下使用，所以要求弹簧钢有高的抗拉强度、弹性极限、高的疲劳强度。日本进口琴钢线SWRH72A耐高温进口琴钢线SWRH72A在工艺上要求弹簧钢有一定的淬透性、不易脱碳、表面质量好等。碳素弹簧钢即含碳量WC在0.6%-0.9%范围内的优质碳素结构钢。日本进口琴钢线SWRH72A耐高温进口琴钢线合金弹簧钢主要是硅锰系钢种，它们的含碳量稍低，主要靠增加硅含量W<sub>Si</sub>提高性能；另外还有砷、钨、钒的合金弹簧钢。近年来，结合我国资源，并根据汽车、拖拉机设计新技术的要求，日本进口琴钢线SWRH72A耐高温进口琴钢线，研制出在硅锰钢基础上加入硼、铌、钼等元素的新钢种，延长了弹簧的使用寿命，提高了弹簧质量。日本进口琴钢线SWRH72A耐高温进口琴钢线

材质特点：优良的卷绕能力，特佳抗腐蚀能力，具高抗拉强度及极佳成型性及延伸性，质量卓越、稳定，其中镍钢丝具卓越之焊锡性能(钢丝镀镍层厚度逾4微米)，卷绕性能佳，特别适合制造电池弹簧。

材料用途：适用于制各类压力、拉力及扭力弹簧，适用于卷制各类型弹簧，汽车发动机气门弹，精密仪器、电器设备、生产机械，刹车弹簧、离合器弹簧、电冰箱压缩机弹簧等受动态荷重的弹簧