

CGM-3孔道压浆料

产品名称	CGM-3孔道压浆料
公司名称	北京华千新技术有限公司
价格	1250.00/吨
规格参数	品牌:华千 型号:CGM-3 产地:北京
公司地址	北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层C2371
联系电话	18701244016

产品详情

单组份、灰色粉末

华千素、水泥、硬质填料

【产品特点】

大流淌性，易于灌浆施工

具有微膨胀性能，硬化后无收缩，易于可填充整个空间

超细骨料，相当于水泥细度，特别适用于细小狭长孔道灌浆填充

不泌水、不分层

施工温度：可在-10 以上温度环境下施工

【用途】

后张梁预应力管道灌浆填充

混凝土构件较狭小接缝、裂缝的灌浆填充

【性能】

执行标准：TB/T3192-2008《铁路后张预应力混凝土管道压浆技术条件》、JTG/TF50-2011《公路桥涵施工技术规范》

流动度检测结果：初始值15.90秒、30分钟值17.90秒

7天抗压强度 35Mpa 28天抗压强度 50Mpa

7天抗折强度 6.5Mpa 28天抗折强度 10Mpa

参考容重：2900~3000公斤/立方米。

【使用方法】

本品为工厂预拌混合料，使用时，按照干粉料重量的28%~32%加水搅拌成均匀、流淌的浆状，即可使用。

根据施工设计要求，选择适当的灌浆方法施工。

【包装储存】

25公斤/包，储存在干燥环境中，防水防潮，保质期6个月。