

PPS针刺毡厂家 PPS针刺毡生产工厂

产品名称	PPS针刺毡厂家 PPS针刺毡生产工厂
公司名称	苏州辉龙净化过滤有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏昆山市千灯镇大唐工业区
联系电话	18926136009 18914961888

产品详情

[PPS针刺毡](#)英文简写：PPS 英文名称：polyphenylene sulfide

聚苯硫醚是一种新型高性能热塑性树脂，具有机械强度高、耐高温、耐化学药品性、难燃、热稳定性好、电性能优良等优点。在电子、汽车、机械及化工领域均有广泛应用。pps除尘布袋具有机械强度高、耐高温、高阻燃、耐化学药品性能强等优点；具有硬而脆、结晶度高、难燃、热稳定性好、机械强度较高、电性能优良等优点。PPS是工程塑料中耐热性最好的品种之一，热变形温度一般大于260度、抗化学性仅次于聚四氟乙烯，流动性仅次于尼龙。

PPS纤维具有强度的完整保持性和内在的耐化学性，可以在恶劣的环境中保持良好的过滤性能，并达到理想的使用寿命。在过滤燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、电厂粉煤灰的集尘处理等脉冲清灰式除尘器中，PPS过滤毡是理想的过滤材料。

PPS过滤毡是我厂选用美国、日本等国生产的聚苯硫醚（PPS）纤维，按照其它耐高温过滤毡的生产工艺，生产加工的过滤材料，为耐高温过滤材料的主要品种之一。

本公司PPS针刺毡采用进口PPS纤维（聚苯硫醚）经多道针刺而成的一种过滤材料，可在170 温度长期使用，瞬间使用温度可达190 。由于其特殊的分子结构，而具有优异的化学稳定性和强度特性，在含硫较高的烟气环境中效果尤为凸显，适用于燃煤锅炉、电力、垃圾焚烧、高炉煤气发电、秸秆焚烧发电领域等酸性较高的烟气过滤环境，特别开发了能适应电力行业恶劣工况条件、超长使用寿命的高性能过滤材料。

PPS[针刺毡](#)技术参数：

品名：PPS针刺毡

成分：纤维100%PPS 基布100%PPS

克重：500 g/m²

厚度：1.8mm

密度：0.28 g/cm³

透气量:150 L/dm²min

断裂强度(N/5cm)：纵向 800 横向 1000

伸长@50N/5cm:纵向 2% 横向 2%

90分钟最大收缩：温度210 纵向 2% 横向 2%

使用温度()：连续160 瞬间190

后处理：热定型、烧压处理