

变形缝铝合金基座材质要求

产品名称	变形缝铝合金基座材质要求
公司名称	南京翠湖建筑材料有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:翠湖 型号:MSQG 规格:250*.3000
公司地址	南京市秦淮区武定新村26栋201室
联系电话	025-58196288 17714531189

产品详情

变形缝铝合金基座材质要求

1：基座尺寸应符合设计要求。宽度偏差应符合（-0.5，+1.5）mm/m。楼地面变形缝装置基座厚度应不小于3mm，其它基座厚度不应小于2mm。

2：建筑变形缝装置基座采用6003-t5铝合金型材，应符合GB/T6892及GB5237.1要求。

变形缝铝合金基座作用:

变形缝铝合金基座是建筑变形缝产品重要的组成成分。是建筑变形缝盖板重要的连接构件，变形缝基座是建筑变形缝装饰品和建筑物墙体的固定件。变形缝基座安装产品质量决定了变形缝安装后使用的年限及牢固型。是建筑新型变形缝种不可缺少的部分。在配合盖板，中控滑竿起到伸缩，沉降，抗震等功能。

建筑变形缝分类：

按建筑物使用部位分为：楼地面变形缝，外墙变形缝，内墙变形缝，顶棚变形缝，屋面变形缝，玻璃幕墙变形缝。

按变形缝使用形式的特点分为：平面型变形缝和转角型变形缝

按变形缝装置的构造特征分为：金属盖板型；金属卡锁型；单列嵌平型；双列嵌平型和橡胶嵌平型