

# 厂家批发京旭牌APP塑性体改性沥青防水卷材

产品名称	厂家批发京旭牌APP塑性体改性沥青防水卷材
公司名称	山东京泽防水科技有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	品牌:京旭牌 国标:二型-25度 产地:山东寿光
公司地址	山东省潍坊寿光市台头工业园区
联系电话	0536-18366361399 18366361399

## 产品详情

SBS????????????

### 产品说明：

本产品是以苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物（SBS），改性沥青浸渍胎基，两面涂以弹性体沥青涂盖层，上表面撒以细砂、矿物粒（片）料或覆以聚乙烯膜等隔离材料而制成的防水卷材。

### 产品特点：

#### 聚酯胎SBS改性沥青防水卷材

不透水性能强

抗拉强度高，延伸率大，对基层收缩变形和开裂适应能力强

低温性能好，在-50℃下仍能保持功效，冷热地区都可适用，特别是寒冷地区

耐穿刺、耐硌破、耐撕裂

耐腐蚀、耐霉变、耐候性好

施工方便，热熔法施工四季均可操作，接缝可靠

## 玻纤胎SBS改性沥青防水卷材

较高的拉伸强度，尺寸稳定性能好

耐高低温性能好

耐损伤、耐腐蚀、耐霉变、耐候性能好

施工性能好，接缝可靠

## 施工方法：

**基层建设：**基层建设必须将基层清理干净，保证基层的牢固性、同时还要保证基层干燥（略微湿润也可）、无凹凸、无异物等。如果发现基层有凹凸，应使用工具和水泥浆凹处铺砌或使用叉子将凸起铲除，并修复平整。

**铺设施工：**铺设施工使用热熔施工方法进行施工，按照先远后近的施工顺序将SBS防水卷材铺设在地面上。为了保证铺设的质量得到保证，在铺设过程一定要及时进行踩实，避免出现鼓起、气泡等情况。

**施工注意事项：**雨、雪天及五级以上大风天不得施工；施工环境气温不宜低于0。火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中，幅宽内加热应均匀，以卷材表面熔融至光亮黑色为度，不得过分加热卷材。施工现场完全防护设施齐全，按规定放置消防器材。

**适用范围：**SBS防水材料广泛的应用于各个建筑领域，常见的有房屋、厂房、地下室、停车场、卫生间以及桥梁的防渗透、防潮、防水等工程项目

**注意事项：**SBS防水卷材在存储时一定要避免接触酸、碱、矿物油、凡士林等物质接触，避免影响防水卷材的使用效果。该产品所用材质均为易燃物质，在存储和使用时应避免直接接触明火，避免发生意外。产品自生产之日起，即为有效时间开始，应在有效时间内使用该产品，避免因时间太长导致产品失效。在使用或储藏时，应避免锐利物体接触，避免穿透或画S防水卷材，导致防水卷材失效。本产品的铺设应严格按照《防水卷材铺设方法》进行铺设，保证铺设质量。

## 应用领域：

重点防水工程及工业与民用建筑的屋面、墙体、地下室、卫生间等的防水防潮；桥梁、道路、停车场、游泳池、隧道、蓄水池等建筑物的防水；特别适用于结构变形频繁和寒冷地区的建筑物；管道、防腐层的保护及包管、防潮。

## 公司简介：

山东京泽防水科技有限公司位于全国防水材料生产基地寿光市台头镇。地理位置优越，交通十分便利，厂区占地面积8000平方米。拥有国内先进水平的大型改性沥青卷材生产线，高分子生产装置，涂料生产装置。本公司是集科研、生产、销售、施工于一体的高新技术防水专业化企业。企业年生产改性沥青卷材6000万平方米，高分子片材2400万平方米，防水涂料9万吨，拥有大型一次成型聚乙烯丙（涤）纶高分子防水材料生产线，年生产力为600万平方米；高分子自粘防水卷材生产线一条，年生产能力500万平方

米；非沥青基高分子自粘胶膜生产线一条，年生产能力300万平方米；聚氯乙烯（PVC）防水卷材生产线一条，年生产能力300万平方米。企业技术力量雄厚，专业技术人员云集，检测仪器齐全，产品质量稳定可靠，已通过国家权威检测机构认证。京泽人超前、求真的创新意识，先进的经营机制和产品开发能力，从产品经营，再到资本经营，形成独特高效的防水材料产业。同时，企业在不断奋进的过程中必将充分发挥人才、资金市场、产业基础研究和技术开发的力量。企业始终以品质高效、信誉至上的目标，面向国内市场，以振兴民族产业为己任。推动企业规模化、市场化、专业化的方向迈进！