

## 内墙面变形缝做法及注意事项

产品名称	内墙面变形缝做法及注意事项
公司名称	南京翠湖建筑材料有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:翠湖 型号:MSQG 规格:250*.3000
公司地址	南京市秦淮区武定新村26栋201室
联系电话	025-58196288 17714531189

## 产品详情

### 内墙面变形缝做法及注意事项

施工工艺要点(节点做法，国标04CJ01-3图集做法)：

- (1)根据相应位置的调平板确定膨胀螺栓的位置，用冲击钻打孔。
- (2)在孔位中安放膨胀螺栓；
- (3)安装调平板；
- (4)校正调平板的垂直及水平后，用螺栓固定调平板；
- (5)安装保温层，临时固定后安装滑轨，并校正滑轨的垂直及两侧轨的间距(校核不含外装饰铝复合板的精确间距)，后用自攻螺钉将滑轨及保温层固定于调平板上。攻钉前可用小于自攻螺钉直径的钻头先钻孔，可减小攻钉难度；
- (6)安装滑轨外露面的装饰铝复合板，先将滑轨粘接面用砂布打毛，用布擦净表面杂物，后涂401粘接剂；
- (7)将滑轮组穿于滑轮上；
- (8)将不锈钢备板固定于滑轮组上；
- (9)将不锈钢备板表面用砂布打毛后，清洁干净，后用401粘接剂将墙面复合铝板粘接于备板上；
- (10)变形缝安装完成后再进行两侧墙面铝板收口。

## 内墙变形缝安装质量标准

参考广州市《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》(DBJ01-27-96)和材料出厂标准(HSQB005-98),本工程执行表4.15-1~2的质量标准。

### 质量评定标准表(墙面) 表4.15-1

项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法

1 表面垂直度 室内 2 用2m托线板检查

室外 3

2 表面平整度 1 用2m靠尺和楔形塞尺检查

3 接缝平直度 0.5 拉5m线用量尺检查

4 板块间间隙宽度 0.3 用塞尺检查

5 接缝高低差 0.3 用直尺和塞尺检查

### 质量评定标准表(地面、吊顶) 表4.15-2

项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法

1 表面平整度 1 用2m靠尺和楔形塞尺检查

2 接缝高低差 0.3 用直尺和塞尺检查

3 板块间隙宽度 0.3 用塞尺检查

4 接缝平直度 0.5 拉5m线用量尺检查