不锈钢坡屋面变形缝做法

产品名称	不锈钢坡屋面变形缝做法
公司名称	南京翠湖建筑材料有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:翠湖 型号:MSQG 规格:250*.3000
公司地址	南京市秦淮区武定新村26栋201室
联系电话	025-58196288 17714531189

产品详情

不锈钢坡屋面变形缝做法

(1)将由不锈钢板、氯化聚乙烯橡胶、岩棉、氯丁橡胶带组成的保温层放人变形缝内，刷涂聚氨酯防水胶；

(2)把滑轮组件组装好，扣在缝上。用M10×95mm膨胀螺栓按500mm的间距固定在墙面上；

(3)将坡形垫板盖上，按500mm的间距打人M10×95mm膨胀螺栓；

(4)盖上面板，面板间接缝用硅酮胶密封；

(5)待两侧外墙面砖贴好后，用硅酮胶密封。

坡屋面变形缝防水做法：

不管是屋面变形缝使用何种防水材料和防水结构，都需要进行多道设防，并且保证变形缝宽度变化时，防水结构也不会被破坏。

伸缩缝的防水做法一般是在防水墙的底部涂抹防水层和缝隙衔接材料，然后表面再加涂一布和两层加强层。