

耐温180°美纹纸胶带

产品名称	耐温180°美纹纸胶带
公司名称	漳州浩荣电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	龙文区梧桥中路13号
联系电话	17365112296

产品详情

美纹纸胶带是以美纹纸和压敏胶水为主要原料，在美纹纸上涂覆压敏胶粘剂，另一面涂以防粘材料而制成的卷状胶粘带。具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着力、柔软服贴和再撕不留残胶等特性。行业通称美纹纸压敏胶粘带。英文名MASKING TAPE。因其表面有皱纹，也称为皱纹纸

美纹纸胶带分类(按使用温度环境"常温、中温、高温"区分)：

常温型美纹胶带：基材:美纹纸(皱纹纸)，胶系:橡胶，耐温性在80 以下;中温型美纹胶带：基材:美纹纸(皱纹纸)，胶系:橡胶，耐温性在80 -120 ;高温型美纹胶带：高温美纹纸为基材，橡胶胶系，耐温性在120 -180 。

美纹胶带分类(按胶带粘着力强度区分，初粘力12#钢球)：

高粘度美纹纸胶带：持粘时间 6h，180°剥离力强度7.5N/25mm;中粘度美纹纸胶带：持粘时间 5h，180°剥离力强度6.1N/25mm;低粘度美纹纸胶带：持粘时间 4h，180°剥离力强度5.1N/25mm;

美纹纸胶带主要用途：

常温美纹纸：室温装修喷漆遮盖轻便物包扎固定轻便物体绵绒清除包装等;中温美纹纸：汽车喷漆的遮盖、烤漆的涂装遮蔽等;高温美纹纸：高温喷漆、烤漆、电子行业等。