

楼面变形缝做法及质量标准

产品名称	楼面变形缝做法及质量标准
公司名称	南京翠湖建筑材料有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:翠湖 型号:MSQG 规格:250*.3000
公司地址	南京市秦淮区武定新村26栋201室
联系电话	025-58196288 17714531189

产品详情

楼面变形缝做法及质量标准

- (1)根据相应位置的调平板确定膨胀螺栓位置，用冲击钻打孔；
- (2)在孔位中安放膨胀螺栓；
- (3)安装调平板；
- (4)校正调平板的标高、水平及直线度后将调平板固定；
- (5)安装保温层；
- (6)处理保温层接口，用氯化聚乙烯橡胶先将底层防水层粘接为一体，再将硅酸铝及玻璃棉填充后连接上层防水；
- (7)检查保温层是否平直，接口处是否接好；
- (8)安装滑轨，核准两侧滑轨上沿间距，并确定其上沿标高及直线度，后用自攻螺钉将其固定于调平板上，攻钉前可先使用小于自攻螺钉直径的钻头先钻孔，可减小攻钉难度；
- (9)将滑轮组穿于滑轨中；
- (10)将滑盘固定于滑轮组上，并调平调直；
- (11)进行地面石材铺设时保护外露缝隙，严禁落人杂物；
- (12)地面石材铺设后对外露缝隙进行打胶处理，胶颜色应接近地面石材颜色为宜。

质量标准：

参考广州市《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》(DBJ01-27-96)和材料出厂标准(HSQB005-98)，本工程执行表4.15-1~2的质量标准。

质量评定标准表(墙面) 表4.15-1

项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法

1 表面垂直度 室内 2 用2m托线板检查

室外 3

2 表面平整度 1 用2m靠尺和楔形塞尺检查

3 接缝平直度 0.5 拉5m线用量尺检查

4 板块间间隙宽度 0.3 用塞尺检查

5 接缝高低差 0.3 用直尺和塞尺检查

质量评定标准表(地面、吊顶) 表4.15-2

项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法

1 表面平整度 1 用2m靠尺和楔形塞尺检查

2 接缝高低差 0.3 用直尺和塞尺检查

3 板块间隙宽度 0.3 用塞尺检查

4 接缝平直度 0.5 拉5m线用量尺检查