

澳洲美高宝150 ° C电气设备灌封胶

产品名称	澳洲美高宝150 ° C电气设备灌封胶
公司名称	深圳市大鼎实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼
联系电话	0755-82919952

产品详情

美高宝电气设备灌封胶【新型进口胶粘剂】系列产品之一,澳洲进口,精确校准的电气设备灌封密封材料,面向中国大陆地区推广销售,如想了解最新电气设备灌封胶,变压器绝缘浇注胶,电子灌封胶现货优惠价格,敬请来电咨询。

澳洲美高宝150 ° C电气设备灌封胶

高强度粘合 耐冲击 抗蠕变 (型号 : 34)

一直以来,澳洲VIVACITY公司引领着电子工程粘合剂领域的主流,新型改性环氧树脂技术傲视同侪,本品是一种低稠度改性环氧基全封闭永久粘合材料,高填充性,快速固化,结合面应力分布均匀,耐多种化学介质,具备特强的防水能力及超群的粘接强度,良好的线膨胀系数及韧性,使粘合层承受因温差而产生的伸缩,电气设备灌封胶广泛应用于变压器、ac电容、高压包、负离子发生器、点火线圈、互感器、电源模块、电子控制器的结构性灌封,以及用于印刷电路板(pcb)和其它电子组件之防潮、防霉、防腐蚀、防拆解及绝缘应用。

性能特点:

- (1)是一种具有高介电性能、耐表面漏电、耐电弧的优良绝缘材料,设计用于需要抵御机械冲击和热冲击的场合。
- (2)优异的抗疲劳性能,抗震动能力高,可靠的耐老化能力。
- (3)可以与大多数金属以及塑料结构件粘合,该材料在很宽的温度范围内都表现出优异的尺寸稳定性。

电气设备灌封胶主要应用 :

1.仪表变压器,照明变压器,小功率变压器和线圈,电气和电子行业的封装。电器、电机绝缘封装件的浇注,如电磁铁、接触器线圈、传感器、干式变压器等高低压电器的整体全密封绝缘封装件的制造。

2.机场跑道地下电缆环状分布或侧线排列之填充物，它能为控制器电缆形成低非导电的密封舱效果，以及沥青和混凝土路面飞机着陆灯的封装。

物理参数:

混合比例

重量比A:B=5:4

可操作时间

30分钟

初固时间

6小时

完全固化时间

24小时

工作温度

150

抗压强度

90MPa

体积电阻率

1×10^{13} · cm

介电强度

31.5KV/mm

包装及有效保质期:18公斤装，2年。

【新型进口胶粘剂】:高温胶|耐高温胶|高温密封胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|高温过滤器密封胶|防爆材料|防爆电气密封胶|陶瓷粘贴胶|高温涂料|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂|陶瓷粘贴胶|耐磨陶瓷片胶|电气设备灌封胶|变压器绝缘浇注胶|电子灌封胶|锅炉修补密封胶