# 英国格力达1500°C高温胶

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 英国格力达1500°C高温胶 |
| 公司名称 | 深圳市大鼎实业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼 |
| 联系电话 | 0755-82919952 |

# 产品详情

格力达1500°C高温胶是【新型进口胶粘剂】系列产品之一,原厂进口,高温领域新科技产品,面向中国大陆地区推广销售,如想了解最新高温胶,耐高温胶,高温密封胶现货优惠价格,敬请来电咨询。

英国格力达1500°C高温胶

——持续高温下优秀的胶合性能

是一款可以承受1500°C高温的粘合密封剂，并能在空气条件下自然固化,设计用于永久修理和密封耐火砖、壁炉、固体燃料烤炉、锅炉、内部烟道管道、中央加热系统、热偶合器中的接头、裂缝和裂纹,具有极高的隔热能力，高强度，在金属和混凝土表面具备极强的粘合力，应用于高温设备结合面的密封，高温工况铸造缺陷的修补，整流器件、高压电磁管的密封及石油仪表蒸发棒的粘接等，以及用于修复和密封铸铁或是钢部件、废气管、排气管、消声器等高温下工作的组件上的裂缝、凹陷和孔洞。

应用范围:

格力达高温胶无污染、不塌陷，与基体耐火材料热膨胀系数相当，改善了耐高温材料的性能，延长使用寿命，特别适用于：

1.对热电偶、高温传感器、高功率电阻和加热元件粘结和保护。

2.密封玻璃纤维引线套管，防止过热和腐蚀。

3.可粘结氧化铝材料，金属、陶瓷、石墨和玻璃的高温修补。

物理数据：

性 状

淡黄色，膏状

硬度（Shore）

90A

粘结强度

4MPa

阻燃等级

FV0级

表干时间

约10分钟

固化时间

约1天

规 格

310毫升瓶装

保质期

2年

【新型进口胶粘剂】:高温胶|耐高温胶|高温密封胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|高温过滤器密封胶|防爆材料|防爆电气密封胶|陶瓷粘贴胶|高温涂料|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂|陶瓷粘贴胶|耐磨陶瓷片胶