

澳洲美高宝管道工程密封胶

产品名称	澳洲美高宝管道工程密封胶
公司名称	深圳市大鼎实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼
联系电话	0755-82919952

产品详情

美高宝管道工程密封胶是【新型进口胶粘剂】系列产品之一,是澳大利亚出品,管道领域高品质的象征,面向中国大陆地区推广销售,如想了解最新管道工程密封胶|管道密封胶|管道粘接剂现货优惠价格,敬请来电咨询。澳洲美高宝管道工程密封胶 高效复合粘接密封 该产品以改性环氧树脂聚合物为主体,配以多种复合性能的固化剂、改性剂等材料研制而成的加强型双组份结构胶,具备粘接强度高、耐磨抗压、耐震动,固化后填充性好,韧性特强、稠度高,具有极好的耐候性、耐化学溶剂及酸碱腐蚀,优良的电绝缘性能,其抗震、抗压、抗拉、抗冲击等力学性能卓著。美高宝管道工程密封胶能充分解决各种工业管路密封接着之需求,对金属、塑料及混凝土等材质均有极佳的相溶性和粘结力,可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性,且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。适用范围:1.本产品具有优异的可塑性,作为丝扣连接的密封材料,可以自动弥补丝扣残缺、纹路不均匀等缺陷,防止因震动而造成之松脱,实现安全密封。2.适用于法兰连接工艺中,胶体初粘强度大、耐热好、无蠕变、坚韧可靠、附着力极佳,修补材料的表面缺失,可对因收缩、破裂、移位、烧坏失效的法兰进行修复与再生,消除界面泄漏现象。3.提供高强度、高韧性、高耐久性为卡箍连接技术施工工艺带来了全新的选择,对起连接密封作用的管件进行接口粘合密封,保证沟槽连接件的刚性和强度,形成一个坚硬、富有韧性的密封结构。性能特征:性状糊状,白色混合比例体积比A:B=1:1可操作时间45分钟固化时间约2天抗压强度80MPa抗剪强度15MPa抗拉强度25MPa弹性模量 4.3×10^3 MPa线膨胀系数 $60\text{mm/mm} \times 10^{-6}$ 工作温度-60 至+200 包装及有效保质期:6公斤装,2年。【新型进口胶粘剂】:高温胶|耐高温胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|高温过滤器密封胶|防爆材料|防爆电气密封胶|陶瓷粘贴胶|高温涂料|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂|管道工程密封胶|管道密封胶|管道粘接剂