

重汽10L 优质混醇防冻液

产品名称	重汽10L 优质混醇防冻液
公司名称	平度护航防冻液厂
价格	19.00/筒
规格参数	品牌:重汽 主要成份:混醇 冰点:-25 ()
公司地址	青岛平度市云山镇泉北村南
联系电话	86 0532 13969611135 13361265790

产品详情

品牌	重汽	主要成份	混醇
冰点	-25 ()	沸点	90 ()
PH值	8.5	保质期	一年
产地	青岛		

产品特点：

- 1.优越的防冻、防沸、和金属防腐蚀性能。
- 2.有效防止发动机冷却系统的点蚀、孔穴蚀及沉积现象。
- 3.优异的抗泡性能、使用周期长。较高的平衡沸点，冬/夏季均可使用。

适用于各种进口及国产轿车、货车、轮船、野外作业的大型矿山和发电机组。

使用说明：

- 1.待发动机冷却后，打开阀门放出原水箱水；

注意事项：

- 1、切勿入口，如不慎溅入眼睛，立即用清水进行冲洗。
- 2、最好不要与其它种类的防冻液混合使用；每年更换一次。

产品特点：

- 1.优越的防冻、防沸、和金属防腐蚀性能。
- 2.有效防止发动机冷却系统的点蚀、孔穴蚀及沉积现象。
- 3.优异的抗泡性能、使用周期长。较高的平衡沸点，冬/夏季均可使用。

适用于各种进口及国产轿车、货车、轮船、野外作业的大型矿山和发电机组。

使用说明：

- 1.待发动机冷却后，打开阀门放出原水箱水；

注意事项：

- 1、切勿入口，如不慎溅入眼睛，立即用清水进行冲洗。
- 2、最好不要与其它种类的防冻液混合使用；每年更换一次。

产品特点：

- 1.优越的防冻、防沸、和金属防腐蚀性能。
- 2.有效防止发动机冷却系统的点蚀、孔穴蚀及沉积现象。
- 3.优异的抗泡性能、使用周期长。较高的平衡沸点，冬/夏季均可使用。

适用于各种进口及国产轿车、货车、轮船、野外作业的大型矿山和发电机组。

使用说明：

1. 待发动机冷却后，打开阀门放出原水箱水；

注意事项：

- 1、切勿入口，如不慎溅入眼睛，立即用清水进行冲洗。
- 2、最好不要与其它种类的防冻液混合使用；每年更换一次。

产品特点：

1. 优越的防冻、防沸、和金属防腐蚀性能。
2. 有效防止发动机冷却系统的点蚀、孔穴蚀及沉积现象。
3. 优异的抗泡性能、使用周期长。较高的平衡沸点，冬 / 夏季均可使用。

适用于各种进口及国产轿车、货车、轮船、野外作业的大型矿山和发电机组。

使用说明：

1. 待发动机冷却后，打开阀门放出原水箱水；

注意事项：

- 1、切勿入口，如不慎溅入眼睛，立即用清水进行冲洗。
- 2、最好不要与其它种类的防冻液混合使用；每年更换一次。