

# 护航 4L 优质乙二醇防冻液

产品名称	护航 4L 优质乙二醇防冻液
公司名称	平度护航防冻液厂
价格	20.00/筒
规格参数	品牌:护航 主要成份:混醇 冰点:-25 ( )
公司地址	青岛平度市云山镇泉北村南
联系电话	86 0532 13969611135 13361265790

## 产品详情

品牌	护航	主要成份	混醇
冰点	-25 ( )	沸点	90 ( )
PH值	7.5-9.5	保质期	一年
产地	青岛		

适用于各种进口及国产轿车、货车、轮船、野外作业的大型矿山和发电机组。

使用说明：

1. 待发动机冷却后，打开阀门放出原水箱水；

注意事项：

1、切勿入口，如不慎溅入眼睛，立即用清水进行冲洗。

2、最好不要与其它种类的防冻液混合使用；每年更换一次。

适用于各种进口及国产轿车、货车、轮船、野外作业的大型矿山和发电机组。

使用说明：

1. 待发动机冷却后，打开阀门放出原水箱水；

注意事项：

- 1、切勿入口，如不慎溅入眼睛，立即用清水进行冲洗。
- 2、最好不要与其它种类的防冻液混合使用；每年更换一次。

适用于各种进口及国产轿车、货车、轮船、野外作业的大型矿山和发电机组。

使用说明：

1. 待发动机冷却后，打开阀门放出原水箱水；

注意事项：

- 1、切勿入口，如不慎溅入眼睛，立即用清水进行冲洗。
- 2、最好不要与其它种类的防冻液混合使用；每年更换一次。

适用于各种进口及国产轿车、货车、轮船、野外作业的大型矿山和发电机组。

使用说明：

1. 待发动机冷却后，打开阀门放出原水箱水；

注意事项：

- 1、切勿入口，如不慎溅入眼睛，立即用清水进行冲洗。
- 2、最好不要与其它种类的防冻液混合使用；每年更换一次。

适用于各种进口及国产轿车、货车、轮船、野外作业的大型矿山和发电机组。

使用说明：

1. 待发动机冷却后，打开阀门放出原水箱水；

注意事项：

1、切勿入口，如不慎溅入眼睛，立即用清水进行冲洗。

2、最好不要与其它种类的防冻液混合使用；每年更换一次。