

牛粪、猪粪、鸡粪自动刮粪机 自动刮粪板厂家

产品名称	牛粪、猪粪、鸡粪自动刮粪机 自动刮粪板厂家
公司名称	济宁市铭盛环保机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:铭盛 型号:齐全 产地:山东
公司地址	济宁任城区
联系电话	0537-2854044 15763701328

产品详情

牛粪、猪粪、鸡粪自动刮粪机 自动刮粪板厂家

牛粪、猪粪、鸡粪自动刮粪机主要用于牛舍猪舍鸡舍等各种养殖场的牲畜粪便清扫。大大减轻了劳动强度，使室内保持良好的空气环境，给牲畜一个好的生存空间。减少疾病的发生率。

牛粪、猪粪、鸡粪自动刮粪机主要有五个部分组成(1)地沟部分(2)主机部分(3)转角轮部分(4)绕绳(5)紧绳

牛粪、猪粪、鸡粪自动刮粪机地沟：地沟设计一般建议设计成一边深一边浅,深的那边应是出粪和固定主机的地方，深的那头一般设计成30-35厘米，浅的那头一般设计成16-18厘米即可，这样便于清舍时候拿水往一头流，另外便于主机隐藏于地下。

牛粪、猪粪、鸡粪自动刮粪机主机:主机安装应挖成1米见方,深70厘米的坑，然后使混凝土浇注，浇注完上平面应比地沟底面低12-13厘米，最好打上预埋铁，便于安装主机，拿电焊点上几点即可.或使用大号膨胀螺丝也可。

牛粪、猪粪、鸡粪自动刮粪机转角轮:安装转角轮千万要注意,参考安装图，绳子绕的轮槽边是中心，不是转向轮的轴是中心，如果中心找错了，刮粪时粪板将跑偏不稳定。中心找好后用混凝土浇注，浇注至转向轮轴露出来4厘米即可。转向轮高度，从沟底往上量20厘米水泥墩60*60

牛粪、猪粪、鸡粪自动刮粪机绕绳:绕绳的时候，应先把绳子一头在主机两个绕绳轮绕满，然后再把转向轮绕上。最后在一个刮粪板上扣死即可。

牛粪、猪粪、鸡粪自动刮粪机紧绳:紧绳应该有2个人，1个人把着开关，另1个人把绳子从刮粪板架

子上绕过去，然后把绳子头固定的转向轮的轴上，然后一个人拉绳子，一个人开开关，主机把绳子拉紧即可。15763701558